

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-zewnetrzna-cctv-poe-5mpx-obrotowa-zoom-orllo-r2-p-96081.html>

Kamera Zewnętrzna CCTV POE 5Mpx Obrotowa ZOOM ORLLO R2

Cena	958,39 zł
Numer katalogowy	34359
Kod producenta	ORLLO R2
Klasa szczelności	IP66
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Obsługa kart pamięci	Nie
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Ogniskowa obiektywu	3.9-85.5mm (22x zoom)
Rozdzielczość	2560x1920
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	60 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany obiektyw	Tak
NDA	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
WDR	Tak
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Motozoom
Kąt widzenia	90°
Typ obudowy	Obrotowa
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P
Pobór mocy	5 W
Klasa odporności	Nie dotyczy

Opis produktu

Kamera Zewnętrzna CCTV POE 5Mpx Obrotowa ZOOM ORLLO R2

- Model: ORLLO R2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1920
- Ogniskowa obiektywu: 3.9-85.5mm (22x zoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Nie
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 90°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Nie
- NDAA: Nie