

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/karta-sieciowa-usb-30-wi-fi-6e-tri-band-wnt5400e-p-107746.html>



Karta sieciowa USB 3.0 Wi-Fi 6E Tri-Band WNT5400E

Cena	99,99 zł
Numer katalogowy	BL-WTN5400E
Kod EAN	6925394900924

Opis produktu

Adapter Wi-Fi 6E Tri-Band USB 3.0 AX5400 BL-WTN5400E

Poznaj nowy adapter WIFI 6E Tri band USB 3.0 AX5400 od LB-LINK, który wprowadza Twoje połączenia internetowe na wyższy poziom dzięki technologii WiFi 6E. Ten zaawansowany adapter obsługuje trzy pasma: 2.4 GHz, 5.8 GHz i 6 GHz, zapewniając prędkości do 5400 Mbps. Wyposażony w zewnętrzne anteny podwójne, gwarantuje silniejszy sygnał i większy zasięg. Port USB 3.0 zapewnia szybki transfer danych. Dzięki funkcji symulacji AP, możesz przekształcić swoje urządzenie w hotspot WiFi. Idealny wybór dla wymagających użytkowników szukających niezawodności i najwyższej wydajności.

Moc korzyści z WiFi 6E w adapterze AX5400

Technologia WiFi 6E wprowadza nowe możliwości, rozszerzając standard WiFi 6 na pasmo 6 GHz. To nowe pasmo oferuje dodatkową przepustowość, szybsze prędkości przesyłu danych i znacznie mniejsze opóźnienia. Dzięki WiFi 6E, adapter BL-WTN5400E umożliwia korzystanie z najnowszych technologii, takich jak rzeczywistość rozszerzona (AR) i wirtualna (VR), a także strumieniowanie w rozdzielczości 8K. Ta innowacyjna technologia eliminuje zakłócenia i przeciążenia sieci, co przekłada się na stabilniejsze i bardziej niezawodne połączenia.

Maksymalna wydajność dzięki trzem zakresom (Technologia Tri band)

Aktualizuj swoje Wi-Fi do tri-band z maksymalnymi prędkościami do 574 Mbps na 2.4 GHz, 2400 Mbps na 5 GHz i 2400 Mbps na 6 GHz. Pasma 6 GHz jest idealne dla gier w czasie rzeczywistym i immersyjnych doświadczeń VR. Dzięki trzem pasmom, adapter Wi-Fi 6E AX5400 zapewnia ultraszybkie i stabilne połączenia, eliminując zakłócenia i przeciążenia sieci. To rozwiązanie idealne dla użytkowników wymagających najwyższej jakości połączeń do strumieniowania, grania i pracy online.

Adapter WiFi BL-WTN5400E WiFi 6E USB 3.0 zapewnia niezwykłą wygodę użytkowania z prędkościami do 5400 Mbps na trzech pasmach: 2.4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. Anteny o wysokim zysku gwarantują silny i stabilny sygnał. Dzięki zabezpieczeniom WPA3 oraz funkcjom MU-MIMO i OFDMA oferuje najwyższy poziom ochrony i wydajności. Interfejs USB 3.0 i wydajny chip RTL8832CU zapewniają szybki transfer danych. Prosty w instalacji dzięki funkcji plug-and-play, idealny dla użytkowników ceniących łatwość obsługi i wysoką funkcjonalność.

Wysoko wydajne anteny o dużym zysku

Adapter WiFi 6E AX5400 wyposażony jest w zewnętrzne, obracane o 180° anteny o wysokim zysku. Te anteny umożliwiają elastyczne dostosowanie w zależności od potrzeb sieci, co znacznie wzmacnia siłę sygnału transmisji i odbioru. Dzięki temu eliminowane są martwe punkty sygnału, zapewniając niezawodne połączenie w każdym zakątku domu czy biura. To rozwiązanie idealne dla użytkowników, którzy wymagają silnego i stabilnego sygnału WiFi.

Wydajność dzięki zaawansowanemu chipowi

Adapter WiFi 6E AX5400 wykorzystuje oryginalny wysokowydajny chip RTL8832CU firmy Realtek. Dzięki temu znacząco poprawia się wykorzystanie sieci, co prowadzi do wszechstronnych ulepszeń we wszystkich aspektach działania karty sieciowej. Chip ten zapewnia szybsze, bardziej stabilne połączenia i lepszą wydajność, co przekłada się na płynniejsze korzystanie z internetu, bez opóźnień i zakłóceń. Idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują najwyższej jakości połączeń sieciowych.

Szybki interfejs USB 3.0

Karta sieciowa Wi-Fi 6E AX5400 wykorzystuje interfejs USB 3.0, który zapewnia wyższe prędkości transferu danych i większą przepustowość. Teoretyczna maksymalna prędkość transferu wynosi 5 Gbps, co jest dziesięciokrotnie szybsze niż w przypadku interfejsu USB 2.0. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się błyskawicznym przesyłaniem danych oraz bardziej efektywnym wykorzystaniem sieci, co przekłada się na lepszą wydajność i komfort pracy z internetem.

Specyfikacja adaptera WIFI 6E Tri band USB 3.0 AX5400 BL-WTN5400E

Prędkość transmisji:

- Tri-Band 2.4 GHz, 5 GHz i 6 GHz
- Do 5400 Mbps
- 2400 Mbps na 5 GHz i 6 GHz, 574 Mbps na 2.4 GHz

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenia WPA3
- Obsługuje MU-MIMO i OFDMA
- Darmowy sterownik

Zarządzanie

- Zdalne przez aplikację LB-LINK
- Dwa tryby pracy: Station Mode (odbiornik sygnału) i AP Mode (nadajnik sygnału)
- Kontrola wielu urządzeń podłączonych do sieci

Specyfikacja portów:

- Port USB 3.0
- Wysoka prędkość transferu danych

Antena i zasięg

- Zewnętrzne, obracane anteny o wysokim zysku
- Regulacja kąta anteny 180°
- Eliminacja martwych punktów sygnału

Chip i wydajność

- Wysokowydajny chip RTL8832CU
- Lepsze wykorzystanie sieci