

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klamka-elektroniczna-wfe-l701-z-klawiatura-72mm-inox-p-130660.html>



Klamka elektroniczna WFE L701 z klawiaturą 72mm INOX

Numer katalogowy	41036
Kod producenta	H WFE L701 I 72
Zasilanie:	4x AA
Ilość wyjść przekaźnikowych	0
Częstotliwości czytnika	13.56 MHz
Wbudowana klawiatura	Tak
Napięcie zasilacza	3
Współczynnik ochrony obudowy	IP68
Częstotliwość czytnika	1356
Pobór prądu w stanie pracy	1
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	5
Max. obciążenie styków przekaźnika	0
Temperatura pracy	-20°C do 60°C
Standard	MIFARE Classic
Funkcje dodatkowe urządzenia	Możliwość zdalnego przyznania dostępu przez aplikację
Typ weryfikacji	Karta i kod
Pobór prądu w stanie czuwania	1
Czas aktywacji rygla	3
Pojemność systemu	2000
Dostępne tryby pracy	-

Opis produktu

Klamka elektroniczna WFE L701 z klawiaturą 72mm INOX

Model: H WFE L701 I 72

Przeznaczenie klamki elektronicznej WFE L701 z klawiaturą:

Klamka elektroniczna z klawiaturą **WFE L701**, to nowoczesne rozwiązanie, które oferuje wiele korzyści i wygody w porównaniu z tradycyjnymi klamkami. Klamka elektroniczna eliminuje konieczność korzystania z tradycyjnych kluczy, które mogą zostać skopiowane lub zagubione.

Najważniejsze cechy klamki elektronicznej WFE L701 z klawiaturą:

- System kontroli dostępu oparty na elektronicznym szyldzie, pozwalający na obsługę za pomocą szyfru, karty, aplikacji i klucza.
- Możliwość dodania do 2000 użytkowników.
- Możliwość zdalnego przyznania dostępu przez aplikację. Sygnalizacja świetlna (LED) i dźwiękowa.
- Nawet do 60 000 otwarć na jednej baterii.
- Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.
- Możliwość awaryjnego zasilania baterią 9V.
- **SMART SLEEP MODE:** System inteligentnego oszczędzania energii. Master kod administratora.
- Zapisywanie historii zdarzeń w aplikacji.
- Automatyczne zamknięcie po 3 sekundach.
- Wewnętrzna klamka z funkcją antypaniczną.
- Zgodność z EN 16867.

Dane techniczne klamki elektronicznej WFE L701 z klawiaturą:

- **Materiał wykończenia:** stal nierdzewna
- **Uniwersalność (prawa/lewa):** tak
- **Standard karty:** mifare
- **Grubość drzwi:** 35 - 120 mm
- **Zasilanie:** bateria CR2
- **Żywotność baterii:** do 60 000 cykli
- **Trwałość:** 200 000 cykli
- **Klasa szczelności:** IP68
- **Temperatura pracy:** od -20 C do 60 C
- **Rozstaw*:** 72 i 92 mm
- **Sygnały świetlne:** tak
- **Sygnały dźwiękowe:** tak

*na zamówienie również inne rozstawy.

Zestaw zawiera szyld wewnętrzny. Zestaw nie zawiera wkładki.