

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klamka-elektroniczna-wfe-l701-z-klawiatura-92mm-inox-p-130661.html>

Klamka elektroniczna WFE L701 z klawiaturą 92mm INOX

Cena	1 686,11 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41037
Kod producenta	H WFE L701 I 92
Dostępne tryby pracy	-
Max. obciążenie styków przekaźnika	0
Wyjścia przekaźnikowe	Nie
Częstotliwości czytnika	13.56 MHz
Rozpoznawanie twarzy	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	Możliwość zdalnego przyznania dostępu przez aplikację
Standard	MIFARE Classic
Typ weryfikacji	Karta i kod
Pobór prądu w stanie czuwania	1
Czas aktywacji rygla	3
Pojemność systemu	2000
Zasięg odczytu RF ID	5
Zasilanie:	4x AA
Ilość wyjść przekaźnikowych	0
Temperatura pracy	-20°C do 60°C
Czytnik kodów QR	Nie
Napięcie zasilacza	3
RS-485	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	IP68
Wbudowana klawiatura	Tak
Częstotliwość czytnika	1356
Pobór prądu w stanie pracy	1
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich

Opis produktu

Klamka elektroniczna WFE L701 z klawiaturą 92mm INOX

Odkryj nowoczesność i wygodę, które oferuje klamka elektroniczna WFE L701. To innowacyjne rozwiązanie eliminuje potrzebę

tradycyjnych kluczy, a dzięki szerokim możliwościom dostępu staje się idealnym wyborem dla każdego nowoczesnego domu czy biura.

Korzyści z wyboru klamki WFE L701:

- Bezpieczeństwo – brak możliwości skopiowania kluczy.
- Wygoda – dostęp za pomocą kodu, karty, aplikacji lub klucza.
- Możliwość zdalnego zarządzania dostępem.
- Oszczędność energii dzięki trybowi SMART SLEEP MODE.

Najważniejsze cechy klamki elektronicznej WFE L701:

- System kontroli dostępu z obsługą do 2000 użytkowników.
- Sygnalizacja świetlna (LED) i dźwiękowa.
- Do 60 000 otwarć na jednej baterii.
- Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.
- Możliwość awaryjnego zasilenia baterią 9V.
- Historia zdarzeń zapisywana w aplikacji.
- Automatyczne zamknięcie po 3 sekundach.
- Wewnętrzna klamka z funkcją antypaniczną.
- Zgodność z normą EN 16867.

Dane techniczne:

- **Materiał wykończenia:** stal nierdzewna
- **Uniwersalność (prawa/lewa):** tak
- **Standard karty:** mifare
- **Grubość drzwi:** 35 - 120 mm
- **Zasilanie:** bateria CR2
- **Żywotność baterii:** do 60 000 cykli
- **Trwałość:** 200 000 cykli
- **Klasa szczelności:** IP68
- **Temperatura pracy:** od -20 °C do 60 °C
- **Rozstaw:** 72 i 92 mm
- **Sygnały świetlne:** tak
- **Sygnały dźwiękowe:** tak

Zestaw zawiera sztyld wewnętrzny. Zestaw nie zawiera wkładki.