

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klamka-eura-elh-60b9-z-czytnikiem-kart-rfid-srebrny-p-75280.html>



KLAMKA EURA ELH-60B9 z czytnikiem kart RFID SREBRNY

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15685
Kod producenta	elh-60b9/silver
Kod EAN	5905548275840
Ilość wyjść przekaźnikowych	bd.
Max. obciążenie styków przekaźnika	bd.
Dostępne tryby pracy	bd.
Zasięg odczytu RF ID	2 cm
Pojemność systemu	100
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Czas aktywacji rygla	5 sek.
Pobór prądu w stanie pracy	6.4 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	0.1 mA
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Typ weryfikacji	Karta
Współczynnik ochrony obudowy	IP20
Napięcie zasilacza	6 V

Opis produktu

KLAMKA EURA ELH-60B9 z czytnikiem kart RFID SREBRNY

- Napięcie zasilania : 6 V DC
- Rodzaj zasilania : Baterie alkaliczne (4 x AA 1,5V)
- Pobór prądu - czuwanie / praca : 12 µA / 6,4 mA
- Maks. liczba lokatorów : 100 kart
- Dopuszczalna wilgotność względna : <80%
- Przeznaczenie do drzwi : Lewe / prawe
- Materiał obudowy : Stop cynku
- Czas trwania impulsu zwalniającego : Około 5 sek.
- Zalecane miejsce instalacji : wewnątrz pomieszczeń
- Czytnik zbliżeniowy : Tak
- Szyfrator: Nie
- Czytnik linii papilarnych : Nie
- Temperaturowy zakres pracy : -10°C ~ +45°C
- Współczynnik ochrony : IP20
- Wymiary szyldu zewnętrznego (W x SZ x G): 154 x 74 x 77 mm
- Wymiary szyldu wewnętrznego (W x SZ x G) : 152 x 76 x 70 mm

-
- Waga netto : 1660 g
 - Model: elh-60b9/silver
 - Napięcie zasilacza: 6 V
 - Współczynnik ochrony obudowy: IP20
 - Typ weryfikacji: Karta
 - Częstotliwość czytnika : 125 kHz
 - Pobór prądu w stanie czuwania: 0.1 mA
 - Pobór prądu w stanie pracy: 6.4 mA
 - Max. obciążenie styków przełącznika: bd.
 - Czas aktywacji rygla: 5 sek.
 - Przeznaczenie do drzwi: Wszystkich
 - Pojemność systemu: 100
 - Ilość wyjść przełącznikowych: bd.
 - Zasięg odczytu RF ID: 2 cm
 - Dostępne tryby pracy: bd.