

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klamka-z-kontrolerem-dostepu-eura-elh-01h4-silver-p-130934.html>

Klamka z kontrolerem dostępu EURA ELH-01H4 silver

Cena	958,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42398
Kod producenta	ELH-01H4 silver
Kod EAN	5905548279794
Rozpoznawanie twarzy	Nie
Napięcie zasilacza	6
Wbudowana klawiatura	Tak
Współczynnik ochrony obudowy	IP55
Częstotliwość czytnika	1356
Pobór prądu w stanie pracy	200
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	5
Zasilanie:	4x AA
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Częstotliwości czytnika	13.56 MHz
Czytnik kodów QR	Nie
Standard	MIFARE Classic
Funkcje dodatkowe urządzenia	Praca z aplikacjami TTLock oraz TTHotel
Typ weryfikacji	Kod / Brelok - karta / Odcisk Palca
Pobór prądu w stanie czuwania	0
Czas aktywacji rygla	5
Pojemność systemu	200
Dostępne tryby pracy	Autonomiczny; z aplikacjami TTLock oraz TTHotel
Max. obciążenie styków przekaźnika	200
Temperatura pracy	-35°C ~ +55°C

Opis produktu

Klamka z kontrolerem dostępu EURA ELH-01H4 silver

Odkryj nowoczesność i wygodę z klamką z kontrolerem dostępu EURA ELH-01H4 w kolorze srebrnym. Idealna do hoteli oraz apartamentów na wynajem, ta klamka łączy w sobie elegancję z funkcjonalnością, zapewniając bezpieczeństwo i komfort

użytkowania.

Korzyści z zastosowania

- Wsparcie dla dwóch systemów obsługi: TTLock oraz TTHotel.
- Możliwość rejestracji dużej liczby użytkowników: do 200 kart, odcisków palców i kodów PIN.
- Łatwy dostęp dzięki technologii Bluetooth.
- Możliwość dostosowania czasu impulsu zwalniającego (5-90 sek.).
- Odporność na warunki atmosferyczne z certyfikatem IP55.

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie zasilania:** 6 V DC
- **Rodzaj zasilania:** Baterie alkaliczne (4 x AA 1,5V)
- **Pobór prądu:** czuwanie < 18uA / praca 200 mA
- **Maks. liczba użytkowników:** Karty- 200, Odcisk palca- 200, Kody PIN- 200, E-Key- bez limitu
- **Przeznaczenie do drzwi:** lewe / prawe
- **Materiał obudowy:** Stop cynku
- **Czas trwania impulsu zwalniającego:** 5-90 sek.
- **Bluetooth:** Tak
- **Maks. moc promieniowania (Bluetooth):** < 10mW
- **Częstotliwość pracy (Bluetooth):** 2,4 GHz
- **Szyfrator:** Tak, dotykowy
- **Maks. moc promieniowania (RFID):** < 5mW
- **Częstotliwość pracy (RFID):** Mifare 13,56 MHz
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0-95%
- **Temperaturowy zakres pracy:** -35°C ~ +55°C
- **Zalecane miejsce instalacji:** wewnętrzne i zewnętrzne
- **Współczynnik ochrony IP55:** Siła zamykająca 10 N
- **Okucia poruszane dłonią - moment maksymalny:** 1 Nm
- **Okucia poruszane dłonią - siła maksymalna:** 10 N
- **Wymiary szyldu zewnętrznego:** (W x SZ x G) 195 x 73 x 72 mm
- **Wymiary szyldu wewnętrznego:** (W x SZ x G) 195 x 73 x 72 mm
- **Waga netto:** 1200 g
- **Wymiary opakowania:** (W x SZ x G) 233 x 310 x 117 mm
- **Waga brutto:** 1637 g
- **Typ opakowania:** Karton