

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klamka-z-kontrolerem-dostepu-eura-elh-20h4-black-p-129742.html>



Klamka z kontrolerem dostępu EURA ELH-20H4 Black

Cena	967,49 zł
Numer katalogowy	36790
Kod producenta	ELH-20H4
Kod EAN	5905548278766

Opis produktu

Klamka z kontrolerem dostępu EURA ELH-20H4 Black

Model: ELH-20H4

Przeznaczenie

Klamka elektroniczna z kontrolerem dostępu Eura "ELH-01H4" przeznaczona jest do zastosowań w hotelach i apartamentach na wynajem. Firmware urządzenia wspiera równocześnie dwa systemy obsługi - TTLock oraz TTHotel.

TTLock - zdalne zarządzanie apartamentami na wynajem. Darmowa aplikacja mobilna TTLock dostępna jest na platformy iOS i Android. Umożliwia bezpośrednie sterowanie szyldem za pomocą Bluetooth, wysyłanie cyfrowych kluczy dostępu oraz kodów z różnymi rodzajami uprawnień.

Dzięki aplikacji mobilnej pozwalającej na zdalne nadawanie uprawnień do wejścia, istnieje możliwość całkowitej rezygnacji z tradycyjnych kluczy. Komunikacja z gośćmi realizowana jest przy pomocy kodów generowanych z aplikacji przesyłanych m.in na telefony.

Cyfrowe klucze dostępu przeznaczone są dla innych użytkowników aplikacji, najczęściej wykorzystywane są przez pracowników obsługi obiektu. Klucze dostępne są z pozycji aplikacji i umożliwiają otwieranie zamka będącego w zasięgu nadajnika Bluetooth.

Kody dostępu przeznaczone są dla gości - generowane w aplikacji mobilnej mogą być wysyłane za pomocą wiadomości SMS, e-mail lub aplikacji WeChat. Wiadomość z kodem można dowolnie edytować, uzupełniając ją o ważne informacje np. kod do domofonu czy hasło do sieci WiFi. W zależności od potrzeb istnieje możliwość wygenerowania różnych rodzajów kodów m.in. stałych, czasowych, czy jednorazowych.

Aplikacja TTLock umożliwia dodania do szyldu kluczy zbliżeniowych (breloków zbliżeniowych) pracujących w standardzie Mifare 13,56 MHz. Ponadto istnieje możliwość wglądu w dziennik rezerwacji, dodawania/ usuwanie przyznanychostępów tj. kluczy cyfrowych, kodów czy kart zbliżeniowych.

Specyfikacja

- **Napięcie zasilania** 6 V DC
- **Rodzaj zasilania** Baterie alkaliczne (4 x AA 1,5V)
- **Pobór prądu - czuwanie / praca** <18uA / 200 mA
- **Maks. liczba użytkowników** Karty- 200, Odcisk palca-200, Kody PIN-200, E-Key- bez limitu
- **Przeznaczenie do drzwi** lewe / prawe

-
- **Materiał obudowy** Stop cynku
 - **Czas trwania impulsu zwalniającego** 5-90 sek.
 - **Bluetooth** Tak
 - **Maks. moc promieniowania (Bluetooth)** <10mW
 - **Częstotliwość pracy (Bluetooth)** 2,4 GHz
 - **Szyfrator** Tak, dotykowy
 - **Maks. moc promieniowania (RFID)** <5mW
 - **Częstotliwość pracy (RFID)** Mifare 13,56 MHz
 - **Dopuszczalna wilgotność względna** 0-95%
 - **Temperaturowy zakres pracy** -35°C ~ +55°C
 - **Zalecane miejsce instalacji** wewnętrzne i zewnętrzne
 - **Współczynnik ochrony** IP55
 - **Siła zamykająca lub siła potrzebna do rozpoczęcia ruchu skrzydła** 10 N
 - **Okucia poruszane dłonią - moment maksymalny (Nm)** 1 Nm
 - **Okucia poruszane dłonią - siła maksymalna** 10 N
 - **Wymiary szyldu zewnętrznego (W x SZ x G)** 300 x 43 x 24 mm
 - **Wymiary szyldu wewnętrznego (W x SZ x G)** 300 x 43 x 24 mm
 - **Waga netto** 1200 g