

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klamka-z-kontrolerem-dostepu-eura-elh-20h4-silver-p-130935.html>

Klamka z kontrolerem dostępu EURA ELH-20H4 silver

Cena	967,49 zł
Numer katalogowy	42400
Kod producenta	ELH-20H4 silver
Kod EAN	5905548279749
Pojemność systemu	200
Dostępne tryby pracy	Autonomiczny; z aplikacjami TTLock oraz TTHotel
Max. obciążenie styków przekaźnika	200
Wyjścia przekaźnikowe	Nie
Częstotliwości czytnika	13.56 MHz
Rozpoznawanie twarzy	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	Praca z aplikacjami TTLock oraz TTHotel
Standard	MIFARE Classic
Typ weryfikacji	Kod / Brelok - karta / Odcisk Palca
Wiegand	34
Pobór prądu w stanie czuwania	0
Czas aktywacji rygla	5
Zasięg odczytu RF ID	5
Zasilanie:	4x AA
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Temperatura pracy	-35°C ~ +55°C
Czytnik kodów QR	Nie
Napięcie zasilacza	6
RS-485	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	IP55
Wbudowana klawiatura	Tak
Częstotliwość czytnika	1356
Pobór prądu w stanie pracy	200
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich

Opis produktu

Klamka z kontrolerem dostępu Eura ELH-20H4 silver

Model: ELH-20H4 silver

Przeznaczenie Klamki z kontrolerem dostępu Eura ELH-20H4 silver:

Klamka elektroniczna z kontrolerem dostępu Eura "**ELH-20H4**" przeznaczona jest do zastosowań w hotelach i apartamentach na wynajem. Firmware urządzenia wspiera równocześnie dwa systemy obsługi – **TTLock** oraz **TTHotel**.

Specyfikacja techniczna klamka z kontrolerem dostępu Eura ELH-20H4 silver:

- **Napięcie zasilania:** 6 V DC
- **Rodzaj zasilania:** Baterie alkaliczne (4 x AA 1,5V)
- **Pobór prądu** - czuwanie / praca <18uA / 200 mA Maks. liczba użytkowników Karty- 200, Odcisk palca-200, Kody PIN-200, E-Key- bez limitu
- **Przeznaczenie do drzwi** lewe / prawe
- **Materiał obudowy:** Stop cynku
- **Czas trwania impulsu zwalniającego:** 5-90 sek.
- **Bluetooth:** Tak
- **Maks. moc promieniowania (Bluetooth):** <10mW
- **Częstotliwość pracy (Bluetooth)** 2,4 GHz
- **Szyfrator** Tak, dotykowy
- **Maks. moc promieniowania (RFID):** <5mW
- **Częstotliwość pracy (RFID) Mifare:** 13,56 MHz
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0-95%
- **Temperaturowy zakres pracy:** -35°C ~ +55°C
- **Zalecane miejsce instalacji:** wewnętrzne i zewnętrzne
- **Współczynnik ochrony:** IP55
- **Siła zamykająca lub siła potrzebna do rozpoczęcia ruchu skrzydła:** 10 N
- **Okucia poruszane dłonią - moment maksymalny (Nm):** 1 Nm
- **Okucia poruszane dłonią - siła maksymalna:** 10 N
- **Wymiary szyldu zewnętrznego (W x SZ x G):** 300 x 43 x 24
- **Wymiary szyldu wewnętrznego (W x SZ x G):** 300 x 43 x 24 mm
- **Waga netto:** 1200 g
- **Wymiary opakowania:** (W x SZ x G) 235 x 365 x 120 mm
- **Waga brutto:** 1750 g
- **Typ opakowania:** Karton