

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-kanalowy-rotenso-nevo-n100xi-jednostka-wewnetrzna-p-130248.html>

Klimatyzator kanałowy Rotenso Nevo N100Xi (jednostka wewnętrzna)



Numer katalogowy	39256
Kod producenta	Nevo N100Xi
Klasa wydajności energetycznej	A++/ A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	100 m2
Jednostka wewnętrzna	Tak
Seria	Nevo
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Nie

Opis produktu

Klimatyzator kanałowy Rotenso Nevo N100Xi (jednostka wewnętrzna)

Model: Nevo N100Xi

Specyfikacja techniczna:

Model	Nevo 10,5 kW
Seria Rotenso	Nevo
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	2726-11781
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	10551
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	890-4200
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	4000
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,5-7,9
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	44994
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	2784-12836
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	11137
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	780-4000
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	3250
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,1-6,9
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	45082
Obciążenie chłodnicze (kW)	45087
SEER (W/W)	44932
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	608
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	45146
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	3080
Osuszanie (l/h)	45141
Maksymalne zużycie energii (W)	5000

Maksymalny prąd pracy (A)	45058
Jednostka wewnętrzna	N100Xi
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1100 / 1000 / 900 / 800
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	2240 / 1950 / 1600 / 1300
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	49 / 48 / 46 / 42
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	61
Pobór mocy (W)	250
Prąd pracy (A)	44927
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	1360 × 774 × 249
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	1570 × 805 × 330
Waga netto / Waga brutto (kg)	40,5 / 48,2
Odpyły skroplin (mm)	25
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Nie
Panel / Waga netto / Waga brutto (kg)	45175
Generacja	X
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	5 × 2,5
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	663 × 348
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -20~30
Generacja	
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Nie