

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-kasetonowy-rotenso-tenji-t100xi-jednostka-wewnetrzna-p-130246.html>



Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T100Xi (jednostka wewnętrzna)

Numer katalogowy	39254
Kod producenta	Tenji T100Xi
Seria	Tenji
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Nie
Klasa wydajności energetycznej	A++/A
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	100 m2
Jednostka wewnętrzna	Tak

Opis produktu

Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T100Xi (jednostka wewnętrzna)

Model: Tenji T100Xi

Specyfikacja techniczna:

Model	Tenji 10,5 kW
Seria Rotenso	Tenji
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	3984-12015
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	10541
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	870-4150
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	3710
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	2,2-10,4
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	44994
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	2784-13642
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	11137
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	780-4050
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	3120
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,9-10,1
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	45145
Obciążenie chłodnicze (kW)	45056
SEER (W/W)	45113
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	583
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	45054
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	2872
Osuszanie (l/h)	45080
Maksymalne zużycie energii (W)	5000

Maksymalny prąd pracy (A)	45058
Jednostka wewnętrzna	T100Xi
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	700 / 630 / 570 / 500
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	1800 / 1600 / 1400 / 1200
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	50 / 47 / 44 / 39
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	63
Pobór mocy (W)	146
Prąd pracy (A)	0.63
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	830 × 830 × 245
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	910 × 910 × 290
Waga netto / Waga brutto (kg)	27,2 / 31,2
Odptyw skroplin (mm)	25
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Nie
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	380-420~50, 3f
Zabezpieczenie (A)	C16/3
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	5 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	4 × 1
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	634 × 404
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -20~24
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Tak
1:X MULTI	Nie