

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-kasetonowy-rotenso-tenji-t35xi-jednostka-wewnetrzna-p-130236.html>



Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T35Xi (jednostka wewnętrzna)

Numer katalogowy	39217
Kod producenta	Tenji T35Xi
Kod EAN	5905567606274
Klasa wydajności energetycznej	A++/ A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	35 m2
Jednostka wewnętrzna	Tak
Seria	Tenji
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Nie

Opis produktu

Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T35Xi (jednostka wewnętrzna)

Model: Tenji T35Xi

Specyfikacja techniczna:

Model	Tenji 3,5 kW
Seria Rotenso	Tenji
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	850 - 4110
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3516
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	168 - 1434
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1010
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,7 - 6,2
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	45020
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	470 - 4310
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3810
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	124 - 1376
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1019
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,5 - 6,0
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	45020
Obciążenie chłodnicze (kW)	45049
SEER (W/W)	45083
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	186
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	45109
SCOP (W/W)	44930
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	922

Osuszanie (l/h)	44958
Maksymalne zużycie energii (W)	1850
Maksymalny prąd pracy (A)	8
Jednostka wewnętrzna	T35Xi
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	700 / 600 / 500 / 400
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	620 / 510 / 420 / 330
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	41 / 36 / 33 / 25
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	56
Pobór mocy (W)	45
Prąd pracy (A)	0.2
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	570 × 570 × 260
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	662 × 662 × 317
Waga netto / Waga brutto (kg)	16,3 / 20,4
Odpyw skroplin (mm)	25
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Tak
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	380-420~50, 3f
Zabezpieczenie (A)	C16/3
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	5 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	4 × 1
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	634 × 404
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -20~24
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Tak
1:X MULTI	Nie