

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-elis-e50xi-jednostka-wewnetrzna-p-130232.html>

Klimatyzator pokojowy Rotenso Elis E50Xi (jednostka wewnętrzna)



Numer katalogowy	39211
Kod producenta	Elis E50Xi
Klasa wydajności energetycznej	A++/ A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	50 m2
Jednostka wewnętrzna	Tak
Seria	Elis
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Nie

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Rotenso Elis E50Xi (jednostka wewnętrzna)

Model: Elis E50Xi

Specyfikacja techniczna;

Model	Elis 5,1 kW
Seria Rotenso	Elis
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1250-5910
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	5100
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	330-2340
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1580
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,4-10,2
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	45175
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1250-6070
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	5100
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	340-2520
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1374
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,5-11,0
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	6
Obciążenie chłodnicze (kW)	44931
SEER (W/W)	44932
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	293
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	45080
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1330
Osuszanie (l/h)	45047
Maksymalne zużycie energii (W)	2520
Maksymalny prąd pracy (A)	45179

Jednostka wewnętrzna	E50Xi
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1400 / 1260 / 1050 / 870 / 800
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	800 / 710 / 620 / 530 / 440
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	43 / 41 / 38 / 35 / 27
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	55
Pobór mocy (W)	45
Prąd pracy (A)	0.2
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	910 × 205 × 292
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	977 × 276 × 367
Waga netto / Waga brutto (kg)	41548
Odptyw skroplin (mm)	16
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Nie
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	C20
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	4 × 1
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	516 × 314
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~53 / -20~30
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Nie