

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-elis-eo35xo-jednostka-zewnetrzna-p-130230.html>



Klimatyzator pokojowy Rotenso Elis EO35Xo (jednostka zewnętrzna)

Numer katalogowy	39207
Kod producenta	Elis EO35Xo
Klasa wydajności energetycznej	A++/ A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	35 m2
Jednostka wewnętrzna	Tak
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Nie
Seria	Elis

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Rotenso Elis EO35Xo (jednostka zewnętrzna)

Model: Elis EO35Xo

Specyfikacja techniczna:

Model	Elis 3,4 kW
Seria Rotenso	Elis
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1000-3770
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3400
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	290-1500
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1130
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,3-6,3
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	45173
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1000-3810
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3420
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	290-1720
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1005
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,3-7,5
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	45020
Obciążenie chłodnicze (kW)	45019
SEER (W/W)	44932
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	195
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	44928
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	735
Osuszanie (l/h)	44958
Maksymalne zużycie energii (W)	1720
Maksymalny prąd pracy (A)	45053

Jednostka zewnętrzna	EO35Xo
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	1000 / 910 / 830 / 710 / 710
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	1700
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	50
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	60
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	740 × 253 × 459
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	765 × 310 × 481
Waga netto / Waga brutto (kg)	22 / 24
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.49
Czynnik chłodniczy (TCO _{2eq})	0.33
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	4 × 1
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	362 × 256
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~53 / -20~30
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Nie