

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-imoto-i26xo-jednostka-zewnetrzna-p-128783.html>



Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto I26Xo (jednostka zewnętrzna)

Cena	2 742,06 zł
Numer katalogowy	33108
Kod producenta	Imoto-I26Xo
Kod EAN	5905567600784
Seria	Imoto
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Tak
Klasa wydajności energetycznej	A+++ / A++
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	26 m2
Jednostka wewnętrzna	Nie

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto I26Xo (jednostka zewnętrzna)

Model: Imoto-I26Xo

Specyfikacja techniczna:

Model	Imoto 2,6 kW (seria X)
Seria Rotenso	Imoto
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1026 - 3224
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	2638
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	90 - 1140
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	613
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,4 - 5,0
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	24504
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	879 - 3663
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	2931
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	140 - 1310
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	715
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,5 - 4,7
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	45140
Obciążenie chłodnicze (kW)	45079
SEER (W/W)	44994
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	98
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	45018
SCOP (W/W)	45081
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A++

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	743
Osuszanie (l/h)	1
Maksymalne zużycie energii (W)	2200
Maksymalny prąd pracy (A)	45086
Jednostka zewnętrzna	I26Xo
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	780 / 640 / 450
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	2150
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	54
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	60
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	765 × 303 × 555
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	887 × 337 × 610
Waga netto / Waga brutto (kg)	26,7 / 29,1
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.62
Czynnik chłodniczy (TCO _{eq})	0.42
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka wewnętrzna (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	C10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	5 × 1,5
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	452 × 286
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -22~30
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Tak