

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-imoto-z-wifi-i35xi-jednostka-wewnetrzna-p-128770.html>



Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto z WiFi I35Xi (jednostka wewnętrzna)

Cena	1 498,52 zł
Numer katalogowy	33080
Kod producenta	Imoto z WiFi I35Xi
Kod EAN	5905567600791
Seria	Imoto
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Nie
Klasa wydajności energetycznej	A+++/ A++
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	35 m2
Jednostka wewnętrzna	Tak

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto z WiFi I35Xi (jednostka wewnętrzna)

Model: Imoto z WiFi I35Xi

Specyfikacja techniczna:

Model	Imoto 3,5 kW (seria X)
Seria Rotenso	Imoto
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1377 - 4308
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3517
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	130 - 1650
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	977
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,6 - 7,2
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	44961
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1066 - 4381
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3810
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	160 - 1560
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	977
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,7 - 6,8
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	44961
Obciążenie chłodnicze (kW)	45049
SEER (W/W)	45054
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	146
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	45079
SCOP (W/W)	45081

Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	791
Osuszanie (l/h)	44958
Maksymalne zużycie energii (W)	2200
Maksymalny prąd pracy (A)	45086
Jednostka wewnętrzna	I35Xi R14
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1100 / 930 / 750 / 700
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	569 / 478 / 395 / 292
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	38 / 27 / 23 / 21
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	55
Pobór mocy (W)	24
Prąd pracy (A)	0.1
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	802 × 189 × 297
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	875 × 285 × 380
Waga netto / Waga brutto (kg)	8,6 / 11,1
Odpyw skroplin (mm)	16
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Tak