

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-luve-le35xi-jednostka-wewnetrzna-p-130223.html>

Klimatyzator pokojowy Rotenso Luve LE35Xi (jednostka wewnętrzna)



Cena	1 436,40 zł
Numer katalogowy	38999
Kod producenta	Luve LE35Xi
Klasa wydajności energetycznej	A+++/ A++
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	35 m2
Jednostka wewnętrzna	Tak
Seria	Luve
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Nie

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Rotenso Luve LE35Xi (jednostka wewnętrzna)

Model: Luve LE35Xi

Specyfikacja techniczna:

Model	Luve 3,5 kW
Seria Rotenso	Luve
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	810-4412
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3560
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	150-1520
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	966
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,6-6,6
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	44961
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	805-4505
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3940
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	160-1605
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1010
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,7-7,0
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	45020
Obciążenie chłodnicze (kW)	45080
SEER (W/W)	45054
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	148
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	45109
SCOP (W/W)	45081
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	822
Osuszanie (l/h)	44958

Maksymalne zużycie energii (W)	1750
Maksymalny prąd pracy (A)	45084
Jednostka wewnętrzna	LE35Xi R15
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1100 / 930 / 840 / 750 / 700 / 560
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	572 / 482 / 402 / 360 / 290 / 210
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	41 / 38 / 33 / 25 / 21 / 18
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	53
Pobór mocy (W)	24
Prąd pracy (A)	0.1
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	883 × 195 × 310
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	964 × 262 × 375
Waga netto / Waga brutto (kg)	10,5 / 13
Odpływ skroplin (mm)	16
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Nie
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	C10
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	434 × 278
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~53 / -22~30
Generacja	X
Przewody sterujące i zasilające: jednostka wewn. - zewn. (il. × mm²)	4 × 1,5
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna (il. × mm²)	3 × 1,5
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Nie