

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-mirai-m35xo-jednostka-zewnetrzna-p-128989.html>



# Klimatyzator pokojowy Rotenso Mirai M35Xo (jednostka zewnętrzna)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Cena                                | 4 853,97 zł |
| Numer katalogowy                    | 33865       |
| Kod producenta                      | Mirai M35Xo |
| Klasa wydajności energetycznej      | A+++ / A+++ |
| Max powierzchnia pomieszczenia (m2) | 35 m2       |
| Jednostka wewnętrzna                | Nie         |
| Seria                               | Mirai       |
| Zestaw                              | Nie         |
| Jednostka zewnętrzna                | Tak         |

## Opis produktu

## Klimatyzator pokojowy Rotenso Mirai M35Xo (jednostka zewnętrzna)

Model: Mirai M35Xo

### Specyfikacja techniczna

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Model                                       | Mirai 3,5 kW |
| Seria Rotenso                               | Mirai        |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)       | 1031-4816    |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)      | 3517         |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)      | 102-1955     |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)     | 750          |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)      | 0,4-8,5      |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)     | 44988        |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)          | 752-7200     |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)         | 4250         |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)         | 104-2625     |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)        | 924          |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)         | 0,4-11,4     |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)        | 44930        |
| Obciążenie chłodnicze (kW)                  | 45049        |
| SEER (W/W)                                  | 44966        |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++         |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 133          |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)         | 44959        |
| SCOP (W/W)                                  | 44990        |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie    | A+++         |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)    | 620          |
| Osuszanie (l/h)                             | 44958        |

---

|                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Maksymalne zużycie energii (W)                                       | 2950                        |
| Maksymalny prąd pracy (A)                                            | 45150                       |
| Jednostka zewnętrzna                                                 | M35Xo                       |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)                      | 850 / 750 / 450             |
| Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)                                 | 2350                        |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))                                | 56                          |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A))                                      | 60                          |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm)                                         | 805 × 330 × 554             |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)                                        | 915 × 370 × 615             |
| Waga netto / Waga brutto (kg)                                        | 28,4 / 31                   |
| Czynnik chłodniczy / Typ                                             | R32                         |
| Czynnik chłodniczy / GWP                                             | 675                         |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)                            | 0.9                         |
| Czynnik chłodniczy (TCO <sub>2</sub> eq)                             | 0.61                        |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)                          | 12                          |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))                               | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
| Maksymalna długość instalacji (m)                                    | 25                          |
| Maksymalna różnica poziomów (m)                                      | 10                          |
| Typ sprężarki                                                        | Rotacyjna DC                |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)                             | 220-240~50, 1f              |
| Zabezpieczenie (A)                                                   | C10                         |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)                | 3 × 1,5                     |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²) | 5 × 1,5                     |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))                                       | 511 × 317                   |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)             | 16~32 / 0~30                |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)                 | -25~50 / -30~30             |
| Generacja                                                            | X                           |
| Kompatybilność z systemami                                           |                             |
| 1:1 SINGLE                                                           | Tak                         |
| 1:2 DUAL                                                             | Nie                         |
| 1:X MULTI                                                            | Tak                         |