

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-revio-ro70xo-jednostka-zewnetrzna-p-130382.html>



Klimatyzator pokojowy Rotenso Revio RO70XO (jednostka zewnętrzna)

Cena	5 847,81 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	39805
Kod producenta	Revio RO70XO
Seria	Revio
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Tak
Klasa wydajności energetycznej	A+++ / A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	70 m2
Jednostka wewnętrzna	Nie

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Rotenso Revio RO70XO (jednostka zewnętrzna)

Odkryj doskonałe rozwiązanie dla komfortu Twojego domu z klimatyzatorem pokojowym Rotenso Revio RO70XO. To nowoczesne urządzenie łączy w sobie wydajność, oszczędność energii i przyjazność dla środowiska. Dzięki zastosowanym technologiom, zapewnia optymalne warunki w każdych warunkach atmosferycznych.

Korzyści z użytkowania:

- Wydajność chłodzenia do 7,3 kW, co pozwala na szybkie schłodzenie pomieszczeń.
- Klasa energetyczna A+++ w chłodzeniu, co przekłada się na niskie rachunki za energię.
- Możliwość pracy w niskich temperaturach – od -15°C do 50°C na zewnątrz.
- Wysoka wydajność grzania z mocą do 7,6 kW, idealna na zimowe dni.
- Rotacyjna sprężarka DC zapewniająca cichą i efektywną pracę.

Specyfikacja techniczna:

- Model: Revio RO70XO
- Waga netto: 45,6 kg
- Waga brutto: 48,8 kg
- Wymiary netto (S×G×W): 890 × 342 × 673 mm
- Wymiary brutto (S×G×W): 995 × 398 × 740 mm
- Obciążenie chłodnicze: 7 kW
- SEER: 45054
- SCOP: 44961
- Roczne zużycie energii - chłodzenie: 288 kWh/a
- Roczne zużycie energii - grzanie: 1666 kWh/a
- Czynnik chłodniczy: R32 (GWP: 675)
- Prędkość wentylatora: 830/700/550 obr/min
- Maksymalny przepływ powietrza: 3500 m³/h
- Poziom ciśnienia akustycznego: 58 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 67 dB(A)
- Maksymalne zużycie energii: 3700 W
- Maksymalny prąd pracy: 44942 A
- Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie/Grzanie): 17~32 / 0~30 °C

-
- Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie): -15~50 / -25~30 °C
 - Maksymalna długość instalacji: 50 m
 - Maksymalna różnica poziomów: 25 m
 - Przyłącza rur: $\Phi 9,52$ / $\Phi 15,9$ (3/8" / 5/8")
 - Kompatybilność z systemami: 1:X MULTI - Tak