

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-ukura-z-wifi-u35xi-jednostka-wewnetrzna-p-128789.html>



Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura z WiFi U35Xi (jednostka wewnętrzna)

Cena	1 187,94 zł
Numer katalogowy	33114
Kod producenta	Ukura z WiFi U35Xi
Kod EAN	5905567606335
Seria	Ukura
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Nie
Klasa wydajności energetycznej	A++/ A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	35 m2
Jednostka wewnętrzna	Tak

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura z WiFi U35Xi (jednostka wewnętrzna)

Model: Ukura z WiFi U35Xi

Specyfikacja techniczna:

Model	Ukura 3,5 kW (seria X)
Seria Rotenso	Ukura
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1114 - 4117
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3517
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	130 - 1580
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1213
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,6 - 6,9
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	44990
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1084 - 4220
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3810
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	100 - 1680
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1088
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,4 - 7,3
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	45111
Obciążenie chłodnicze (kW)	45080
SEER (W/W)	44932
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	221
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	45109
SCOP (W/W)	4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	945
Osuszanie (l/h)	44958
Maksymalne zużycie energii (W)	2150
Maksymalny prąd pracy (A)	44994
Jednostka wewnętrzna	U35Xi R14
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1150 / 950 / 750 / 590
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	590 / 500 / 360 / 300
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	40 / 34 / 26 / 22
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	55
Pobór mocy (W)	20
Prąd pracy (A)	0.1
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	805 × 194 × 285
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	870 × 270 × 365
Waga netto / Waga brutto (kg)	7,6 / 9,8
Odpyw skroplin (mm)	16
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Nie
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	4 × 1
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	362 × 256
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~53 / -20~30
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Nie