

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-versu-mirror-vm50xi-jednostka-wewnetrzna-p-130294.html>



Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Mirror VM50Xi (jednostka wewnętrzna)

Numer katalogowy	39401
Kod producenta	Versu Mirror VM50Xi
Seria	Versu Mirror
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Nie
Klasa wydajności energetycznej	A++/ A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	50 m2
Jednostka wewnętrzna	Tak

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Mirror VM50Xi (jednostka wewnętrzna)

Model: Versu Mirror VM50Xi

Specyfikacja techniczna:

Model	Versu Mirror 5,3 kW
Seria Rotenso	Versu
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1817-6008
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	5275
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	140-2300
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1600
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	(0,6-10,0)
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	7
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1260-6154
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	5568
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	220-2350
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1680
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,0-10,2
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	44992
Obciążenie chłodnicze (kW)	44990
SEER (W/W)	44991
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	294
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	44930
SCOP (W/W)	44930
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1430
Osuszanie (l/h)	45139
Maksymalne zużycie energii (W)	2500

Maksymalny prąd pracy (A)	45179
Jednostka wewnętrzna	VM50Xi
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1150 / 970 / 880 / 800 / 760 / 670
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	750 / 590 / 490 / 410 / 330 / 280
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	41 / 36 / 30 / 28 / 24 / 19
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	54
Pobór mocy (W)	34
Prąd pracy (A)	0.1
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	920 × 211 × 321
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	1005 × 295 × 385
Waga netto / Waga brutto (kg)	11,5 / 14,4
Odptyw skroplin (mm)	16
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Tak