

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-versu-mirror-vm50xo-jednostka-zewnetrzna-p-130293.html>



Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Mirror VM50Xo (jednostka zewnętrzna)

Cena	4 419,17 zł
Numer katalogowy	39400
Kod producenta	Versu Mirror VM50Xo
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	50 m2
Jednostka wewnętrzna	Nie
Klasa wydajności energetycznej	A++/A++
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Tak
Seria	Versu

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Mirror VM50Xo (jednostka zewnętrzna)

Model: Versu Mirror VM50Xo

Specyfikacja techniczna:

Model	Versu Mirror 5,3 kW
Seria Rotenso	Versu
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1817-6008
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	5275
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	140-2300
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1600
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,6-10,0
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	7
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1260-6154
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	5568
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	220-2350
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1680
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,0-10,2
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	44992
Obciążenie chłodnicze (kW)	44990
SEER (W/W)	44991
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	294
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	44930
SCOP (W/W)	44930
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1430

Osuszanie (l/h)	45139
Maksymalne zużycie energii (W)	2500
Maksymalny prąd pracy (A)	45179
Jednostka zewnętrzna	VM50Xo
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	760 / 650 / 490
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	2100
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	54
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	63
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	805 × 330 × 554
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	915 × 370 × 615
Waga netto / Waga brutto (kg)	33,5 / 36,1
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	44927
Czynnik chłodniczy (TCO _{2eq})	0.74
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji (m)	30
Maksymalna różnica poziomów (m)	20
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	5 × 2,5
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	511 × 317
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -22~30
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Tak