

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-versu-vo35xo-jednostka-zewnetrzna-p-128791.html>



Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu VO35Xo (jednostka zewnętrzna)

Cena	3 238,98 zł
Numer katalogowy	33117
Kod producenta	Versu VO35Xo
Klasa wydajności energetycznej	A+++ / A++
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	35 m2
Jednostka wewnętrzna	Nie
Seria	Versu
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Tak

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu VO35Xo (jednostka zewnętrzna)

Model: Versu VO35Xo

Specyfikacja techniczna

Model	Versu 3,5 kW (seria X)
Seria Rotenso	Versu
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1377 - 4308
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3517
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	130 - 1650
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1034
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,6 - 7,2
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	45050
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1066 - 4381
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3810
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	160 - 1560
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1030
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,7 - 6,8
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	45050
Obciążenie chłodnicze (kW)	45049
SEER (W/W)	45054
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	154
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	45048
SCOP (W/W)	45081
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	775

Osuszanie (l/h)	44958
Maksymalne zużycie energii (W)	2200
Maksymalny prąd pracy (A)	45086
Jednostka zewnętrzna	VO35Xo
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	800 / 620 / 450
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	2150
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	54
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	60
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	765 × 303 × 555
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	887 × 337 × 610
Waga netto / Waga brutto (kg)	26,7 / 29,1
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.62
Czynnik chłodniczy (TCO _{2eq})	0.42
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka wewnętrzna (V-Hz, Ø)	220 - 240 ~ 50, 1f
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	220 - 240 ~ 50, 1f
Zabezpieczenie (A)	C10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	5 × 1,5
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	452 × 286
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -22~30
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Tak