

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-przypodlogowo-podsufitowy-rotenso-jato-j100xi-jednostka-wewnetrzna-p-130247.html>



Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Rotenso Jato J100Xi (jednostka wewnętrzna)

Cena	4 604,27 zł
Numer katalogowy	39255
Kod producenta	Jato J100Xi
Seria	Jato
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Nie
Klasa wydajności energetycznej	A++/ A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	100 m2
Jednostka wewnętrzna	Tak

Opis produktu

Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Rotenso Jato J100Xi (jednostka wewnętrzna)

Model: Jato J100Xi

Specyfikacja techniczna:

Model	Jato 10,5 kW
Seria Rotenso	Jato
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	2726-11781
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	10551
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	890-4302
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	3970
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,9-7,3
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	45143
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	2784-12778
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	11137
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	780-3949
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	3350
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,6-7,1
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	44931
Obciążenie chłodnicze (kW)	45056
SEER (W/W)	45022
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	592
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	45085

SCOP (W/W)	44930
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	3010
Osuszanie (l/h)	45080
Maksymalne zużycie energii (W)	5600
Maksymalny prąd pracy (A)	10
Jednostka wewnętrzna	J100Xi
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1160 / 1040 / 920 / 810
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	1955 / 1728 / 1504 / 1373
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	51 / 47 / 44 / 39
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	64
Pobór mocy (W)	112
Prąd pracy (A)	0.49
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	1650 × 675 × 235
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	1725 × 755 × 318
Waga netto / Waga brutto (kg)	41,5 / 48
Odpyw skroplin (mm)	25
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Nie
Panel / Waga netto / Waga brutto (kg)	45175
Generacja	X
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	5 × 2,5
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	663 × 348
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -20~30
Generacja	
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Nie