

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-przypodlogowo-podsufitowy-rotenso-jato-j70xi-jednostka-wewnetrzna-p-130240.html>



Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Rotenso Jato J70Xi (jednostka wewnętrzna)

Numer katalogowy	39221
Kod producenta	Jato J70Xi
Klasa wydajności energetycznej	A++ / A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	70 m2
Jednostka wewnętrzna	Tak
Seria	Jato
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Nie

Opis produktu

Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Rotenso Jato J70Xi (jednostka wewnętrzna)

Model: Jato J70Xi

Specyfikacja techniczna:

Model	Jato 7,0 kW
Seria Rotenso	Jato
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	2797-7967
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	7034
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	747-2930
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	2300
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	3,2-12,7
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	10
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	3221-8290
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	7620
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	650-2850
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	2050
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	2,8-12,4
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	45177
Obciążenie chłodnicze (kW)	44964
SEER (W/W)	44932
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	413
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	45051
SCOP (W/W)	4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1925
Osuszanie (l/h)	45018
Maksymalne zużycie energii (W)	2950
Maksymalny prąd pracy (A)	45059
Jednostka wewnętrzna	J70Xi
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1202 / 1051 / 900 / 790
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	1208 / 1066 / 853 / 683
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	49 / 46 / 43 / 32
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	55
Pobór mocy (W)	100
Prąd pracy (A)	0.43
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	1068 × 675 × 235
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	1145 × 755 × 318
Waga netto / Waga brutto (kg)	28 / 33,3
Odpyw skroplin (mm)	25
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Tak
1:X MULTI	Tak
Panel / Waga netto / Waga brutto (kg)	45175
Generacja	X
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie (A)	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	5 × 2,5
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	663 × 348
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -20~30
Generacja	
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Nie