

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-rotenso-hiro-hhp50xm2-jzewn-p-132766.html>

Klimatyzator ROTENSO HIRO HHP50Xm2 j.zewn.

Cena	6 219,26 zł
Numer katalogowy	51057
Kod producenta	HHP50XM2

Opis produktu

Klimatyzator ROTENSO HIRO HHP50Xm2 j.zewn.

Model: HHP50XM2

Specyfikacja techniczna:

Model	Hiro HP 5,3 kW
Seria Rotenso	Hiro
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	5275
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	920-6935
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1080
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	250-1460
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	45477
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,1-6,3
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	5275
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	980-7350
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1080
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	250-1690
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	45477
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	(1,1-7,3
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	45356
SEER (W/W)	45420
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	218
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	45355
SCOP (W/W)	45447
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1309
Maksymalne zużycie energii (W)	3050
Maksymalny prąd pracy (A)	45364
Jednostka zewnętrzna	HHP50Xm2
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567606076
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	850 / 690 / 580
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	3000
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	59
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	65
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	890 × 342 × 673

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	1030 × 438 × 750
Rozstaw mocowań / (S×G) (mm)	511 × 317
Waga netto / Waga brutto (kg)	45 / 48,5
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)	1,5 (do 22,5 mb)
Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO ₂ eq)	45292
Ilość dodatkowa czynnika	12 (pow. 22,5 mb)
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	2 × Φ6,35 / Φ9,52 (2 × 1/4" / 3/8")
Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)	2
Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)	40
Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)	25
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)	10
(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m)	15
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240~ 50, 1f
Zabezpieczenie (A)	C10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm ²)	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm ²)	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-25~50 / -30~24
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	3.6
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0.7
Obieg wody \ Odpływ skroplin (mm)	20
Obieg wody \ naczynie zbiorcze \ Pojemność całkowita (l)	5
Obieg wody \ naczynie zbiorcze \ Pojemność użytkowa (l)	5
Obieg wody \ Naczynie zbiorcze \ Ciśnienie maksymalne (MPa)	1
Obieg wody \ Naczynie zbiorcze \ Ciśnienie wstępne	0.15
Wymiennik ciepła \ Typ	wymiennik płytowy
Obieg wody \ Wymiennik ciepła \ Przepływ minimalny (l/min)	6
Obieg wody \ Wysokość podnoszenia pompy wody (m)	9
Obieg wody \ Typ pompy wody	DC
Obieg wody \ Całkowita objętość wody (l)	1.08
Generacja	X