

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-rotenso-hiro-hhp70xm3-jzewn-p-132767.html>

## Klimatyzator ROTENSO HIRO HHP70Xm3 j.zewn.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>9 076,55 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>51058</b>       |
| Kod producenta   | <b>HHP70XM3</b>    |

### Opis produktu

### Klimatyzator ROTENSO HIRO HHP70Xm3 j.zewn.

Model: HHP70XM3

### Specyfikacja techniczna:

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Seria Rotenso                                   | Hiro                |
| Generacja                                       | X                   |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)          | 7913                |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)           | 1100-8774           |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)         | 1978                |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)          | 260-2400            |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)         | 45451               |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)          | 1,1-10,4            |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)             | 8206                |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)              | 1705-9330           |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)            | 2159                |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)             | 260-2300            |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)            | 45391               |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)             | 1,1-10              |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła                 | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW)                      | 45542               |
| SEER (W/W)                                      | 45420               |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie     | A+++                |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)     | 325                 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)             | 6                   |
| SCOP (W/W)                                      | 45447               |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie        | A++                 |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)        | 1826                |
| Maksymalne zużycie energii (W)                  | 4100                |
| Maksymalny prąd pracy (A)                       | 45521               |
| Jednostka zewnętrzna                            | HHP70Xm3            |
| Kod produktu EAN j. zewn.                       | 5905567606113       |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min) | 900 / 750 / 600     |
| Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)            | 4000                |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))           | 62                  |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A))                 | 66                  |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm)                    | 946 × 410 × 810     |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)                   | 1090 × 500 × 875    |

|                                                                                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rozstaw mocowań / (S×G) (mm)                                                                                          | 673 × 403                           |
| Waga netto / Waga brutto (kg)                                                                                         | 62 / 66                             |
| Czynnik chłodniczy / Typ                                                                                              | R32                                 |
| Czynnik chłodniczy / GWP                                                                                              | 675                                 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)                                                                             | 2,1 (do 30 mb)                      |
| Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO <sub>2</sub> eq)                                                            | 15342                               |
| Ilość dodatkowa czynnika                                                                                              | 12 (pow. 30 mb)                     |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))                                                                                | 3 × Ø6,35 / Ø9,52 (3 × 1/4" / 3/8") |
| Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)                                                           | 3                                   |
| Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)                                                          | 60                                  |
| Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)                                                         | 30                                  |
| Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)             | 10                                  |
| (Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m) | 15                                  |
| Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)                                                                 | 10                                  |
| Typ sprężarki                                                                                                         | Rotacyjna DC                        |
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)                                                                      | 220-240~ 50, 1f                     |
| Zabezpieczenie (A)                                                                                                    | C10                                 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm <sup>2</sup> )                                                    | 3 × 2,5                             |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm <sup>2</sup> )                                     | 4 × 1,5                             |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)                                                              | 16~32 / 0~30                        |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)                                                                  | -25~50 / -30~24                     |
| Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)                                                    | 5.6                                 |
| Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)                                                               | 0.4                                 |
| Kompatybilność z systemami                                                                                            | Tak / Nie                           |
| 1:1 SINGLE                                                                                                            | Nie                                 |
| 1:2 DUAL                                                                                                              | Nie                                 |
| 1:X MULTI S-Line                                                                                                      | Nie                                 |
| 1:X MULTI N-Line                                                                                                      | Nie                                 |
| 1:X MULTI HP-Line                                                                                                     | Tak                                 |
| Obieg wody \ Wymiennik ciepła \ Przepływ minimalny (l/min)                                                            | 6                                   |
| Obieg wody \ Wysokość podnoszenia pompy wody (m)                                                                      | 9                                   |
| Obieg wody \ Typ pompy wody                                                                                           | DC                                  |
| Obieg wody \ Całkowita objętość wody (l)                                                                              | 1.08                                |
| Generacja                                                                                                             | X                                   |