

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-rotenso-hiro-s-line-h40xm3-multi-agregat-p-130383.html>



Klimatyzator Rotenso Hiro S LINE H40Xm3 Multi Agregat

Cena	5 287,53 zł
Numer katalogowy	39807
Kod producenta	Hiro 4,1 kW
Seria	Hiro
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Tak
Klasa wydajności energetycznej	A++/ A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	40 m2
Jednostka wewnętrzna	Nie

Opis produktu

Klimatyzator Rotenso Hiro S LINE H40Xm3 Multi Agregat

Model: Hiro 4,1 kW

Specyfikacja techniczna:

Model	Hiro 4,1 kW
Seria Rotenso	Hiro
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	4102
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1465-5421
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1270
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	100-1650
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	45051
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,4-7,2
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	4396
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1523-4945
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1200
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	220-1620
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	44962
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,0-7,0
Obciążenie chłodnicze (kW)	44930
SEER (W/W)	45144
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	211
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	45110
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1295
Maksymalne zużycie energii (W)	2750

Maksymalny prąd pracy (A)	45180
Jednostka zewnętrzna	H40Xm2
Prędkość wentylatora / Wysoka (obr/min)	800 / 750 / 700
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	2200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	55
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	65
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	805 × 330 × 554
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	920 × 380× 615
Waga netto / Waga brutto (kg)	31,6 / 34,7
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)	1,1 (do 15 mb)
Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO ₂ eq)	0.74
Ilość dodatkowa czynnika	12 (pow. 15 mb)
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	
Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)	2
Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)	40
Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)	25
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)	10
(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m)	15
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	220-240~ 50, 1f
Zabezpieczenie (A)	C10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.	4 × 1,5
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	511 × 317
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -20~24
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Nie
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Tak