

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-rotenso-hiro-s-line-h50xm2-multi-agregat-p-129431.html>



Klimatyzator Rotenso Hiro S LINE H50Xm2 Multi Agregat

Cena	5 464,88 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35828
Kod producenta	Hiro 5,3 kW
Kod EAN	5905567601637
Jednostka wewnętrzna	Nie
Klasa wydajności energetycznej	A++/ A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	50 m2
Jednostka zewnętrzna	Tak
Seria	Hiro
Zestaw	Nie

Opis produktu

Klimatyzator Rotenso Hiro S LINE H50Xm2 Multi Agregat

Odkryj komfort, jakiego potrzebujesz w swoim domu dzięki klimatyzatorowi Rotenso Hiro S LINE H50Xm2. Ten zaawansowany agregat łączy w sobie wydajność, nowoczesną technologię oraz energooszczędność. Idealny do chłodzenia i ogrzewania, sprawdzi się w każdych warunkach.

Korzyści:

- Wysoka wydajność chłodzenia i grzania, aby zapewnić optymalną temperaturę przez cały rok.
- Energooszczędne rozwiązania, które pomogą Ci obniżyć rachunki za energię.
- Łatwy w instalacji i obsłudze, co sprawia, że korzystanie z niego jest przyjemnością.
- Stylowy design, który wpasuje się w każde wnętrze.

Specyfikacja techniczna:

- Model: Hiro 5,3 kW
- Wydajność chłodzenia nominalna: 5275 W
- Wydajność chłodzenia min-maks: 2286-5715 W
- Pobór mocy chłodzenia nominalny: 1630 W
- Pobór mocy chłodzenia min-maks: 690-2000 W
- Wydajność grzania nominalna: 5568 W
- Wydajność grzania min-maks: 2403-5744 W
- Pobór mocy grzania nominalny: 1500 W
- Pobór mocy grzania min-maks: 600-1670 W
- Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie: A++
- Roczne zużycie energii - chłodzenie: 294 kWh/a
- Klasa wydajności energetycznej - grzanie: A+
- Roczne zużycie energii - grzanie: 1506 kWh/a
- Maksymalne zużycie energii: 3050 W
- Maksymalny prąd pracy: 10 A
- Jednostka zewnętrzna: H50Xm2
- Prędkość wentylatora (obr/min): 850 / 800 / 750
- Maksymalny przepływ powietrza: 2200 m³/h

-
- Poziom ciśnienia akustycznego: 54 dB(A)
 - Wymiary netto (S×G×W): 805 × 330 × 554 mm
 - Waga brutto: 38,5 kg
 - Czynnik chłodniczy: R32
 - Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej: 25 m
 - Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych: 2