

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-rotenso-hiro-s-line-h60xm3-multi-agregat-p-128863.html>

Klimatyzator Rotenso Hiro S LINE H60Xm3 Multi Agregat

Cena	7 213,10 zł
Numer katalogowy	33429
Kod producenta	Hiro 6,2 kW
Seria	Hiro
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Tak
Klasa wydajności energetycznej	A++/ A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	60 m2
Jednostka wewnętrzna	Nie

Opis produktu

Klimatyzator Rotenso Hiro S LINE H60Xm3 Multi Agregat

Model: Hiro 6,2 kW

Specyfikacja techniczna:

Model	Hiro 6,2 kW
Seria Rotenso	Hiro
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	6154
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1992-6594
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1900
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	125-2136
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	44993
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,5-9,3
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	6448
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1993-6857
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1770
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	250-2682
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	45114
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,1-8,6
Obciążenie chłodnicze (kW)	44932
SEER (W/W)	45052
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	350
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	45021
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1785
Maksymalne zużycie energii (W)	3910

Maksymalny prąd pracy (A)	17
Jednostka zewnętrzna	H60Xm3
Prędkość wentylatora / Wysoka (obr/min)	900 / 850 / 750
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	3000
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	54
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	66
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	890 × 342 × 673
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	1005 × 440 × 750
Waga netto / Waga brutto (kg)	46,8 / 51,1
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)	1,5 (do 22,5 mb)
Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO ₂ eq)	44927
Ilość dodatkowa czynnika	12 (pow. 22,5 mb)
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	
Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)	3
Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)	60
Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)	30
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)	10
(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m)	15
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	220-240~ 50, 1f
Zabezpieczenie (A)	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.	4 × 1,5
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	663 × 348
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -20~24
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	Nie
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Tak