

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/klimatyzator-rotenso-unico-uo140xo-jednostka-zewnetrzna-p-130253.html>



Klimatyzator Rotenso Unico UO140Xo (jednostka zewnętrzna)

Cena	12 432,00 zł
Numer katalogowy	39261
Kod producenta	Unico UO140Xo
Seria	Unico
Zestaw	Nie
Jednostka zewnętrzna	Tak
Klasa wydajności energetycznej	A++/ A+
Max powierzchnia pomieszczenia (m2)	140 m2
Jednostka wewnętrzna	Nie

Opis produktu

Klimatyzator Rotenso Unico UO140Xo (jednostka zewnętrzna)

Model: Unico UO140Xo

Specyfikacja techniczna:

Model	Unico 14,0 kW R13
Seria Rotenso	Unico
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	4755-14584
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	14067
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1174-5602
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	5130
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,8-9,3
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	44993
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	3926-16765
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	16119
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	987-5378
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	5050
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,56-8,9
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	44965
Obciążenie chłodnicze (kW)	14
SEER (W/W)	44932
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	803
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	44968
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	3920
Maksymalne zużycie energii (W)	6200

Maksymalny prąd pracy (A)	13
Jednostka zewnętrzna	UO140Xo
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	920 / 830 / 650
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	7500
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	65
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	73
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	952 × 415 × 1333
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	1095 × 495 × 1480
Waga netto / Waga brutto (kg)	103,7 / 118,3
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	45171
Czynnik chłodniczy (TCO ₂ eq)	35065
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	24
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	65
Maksymalna długość instalacji (m)	30
Maksymalna różnica poziomów (m)	30
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	380-420~50, 3f
Zabezpieczenie (A)	C16/3
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	5 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	4 × 1
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	634 × 404
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15~50 / -20~24
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Tak
1:X MULTI	Nie