

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kontroler-dostepu-asi7223y-a-v3-t1-p-127550.html>



KONTROLER DOSTĘPU ASI7223Y-A-V3-T1

Cena	12 207,14 zł
Numer katalogowy	27776
Kod producenta	ASI7223Y-A-V3-T1
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Czytnik kart zbliżeniowych	Nie

Opis produktu

KONTROLER DOSTĘPU ASI7223Y-A-V3-T1

Model: ASI7223Y-A-V3-T1

Najważniejsze cechy

- Wyświetlacz **7" 2.5D LCD 1024x600**
- Kamera wizyjna **2Mpix** oraz **termowizyjna**
- Oświetlacz **IR** oraz **LED**
- **Rozpoznawanie twarzy** z kontrolą **temperatury ciała**
- Zakres pomiaru temperatury **30 ~ 45°C (±0,5°C)**
- Wykrywanie **braku maski**
- Pamięć do **50000** twarzy
- Pamięć do **50000** kodów PIN
- Pamięć do **100000** zdarzeń

Specyfikacja techniczna:

Model	ASI7223Y-A-V3-T1
Protokoły sieciowe	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
Protokół OSDP	Wspierane
Zgodność	CGI, ONVIF
SDK	Wspierane
Ekran	Dotykowy LCD 7" 1024x600
Kamera	2Mpix
WDR	WDR 120dB
Oświetlacz	Białe światło oraz IR
Wskaźnik stanu pracy	1 lampka kontrolna
Obudowa	PC + ABS
Komunikaty głosowe	Tak
Obsługiwane karty zbliżeniowe	-
Tryby otwarcia drzwi	Hasło, rozpoznanie twarzy lub ich kombinacje (w trybie rozpoznawania twarzy monitorowanie temperatury)
Lista tymczasowa	128
Lista wakacyjna	128
Zdalna weryfikacja	Wspierane

Dodatkowy czynn timer zbliżeniowy	1 x RS-485
Konfiguracja WEB	1 x Wiegand
Nadzór w czasie rzeczywistym	Wspierane
Zakres temperatur	Tak
Czas pomiaru temperatury	30 ~ 45°C
Dokładność pomiaru temperatury	0.35s
Błąd pomiaru temperatury	0.1°C
Odległość pomiaru temperatury	± 0.5°C, (bez kalibracji black body)
Wysokość pomiaru temperatury	0.3m ~ 1.5m
	140cm - 185cm (przy odległości 0.5m)
	135cm - 210cm (przy odległości 1.2m)
Ilość użytkowników	do 50000
Ilość wzorców twarzy	do 50000
Ilość kart zbliżeniowych	-
Ilość kodów PIN	do 50000
Pamięć zdarzeń	do 100000
Porty	1 x RS-485
	1 x Wiegand IN
	1 x Wiegand OUT
	1 x USB 2.0
	1 x RJ-45, 10/100M
	1 x wejście alarmowe
	1 x wyjście alarmowe
	1 x przycisk otwarcia
	1 x kontrola zamka
Alarm	Anti-passback, Tamper, Przymus
Zasilanie	DC 12V/1A
Pobór mocy	Maksymalnie 12W
Wymiary	470 x 130.1 x 106.6mm
Wilgotność pracy	0 ~ 90%(bez kondensacji)
Montaż	Desktop
Zastosowanie	Wewnętrzne