

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kontroler-dostepu-dahua-asc2202b-s-p-128623.html>



KONTROLER DOSTĘPU DAHUA ASC2202B-S

Cena	1 110,92 zł
Numer katalogowy	32514
Kod producenta	ASC2202B-S
Kod EAN	6939554993398

Opis produktu

KONTROLER DOSTĘPU DAHUA ASC2202B-S

Model: ASC2202B-S

Najważniejsze cechy

- Obsługa komunikacji **TCP/IP**
- Pamięć **100000** użytkowników oraz **500000** zdarzeń odczytów kart
- Obsługa **alarmu sabotażu czytnika kart, alarmu włamaniewego, alarmu przekroczenia limitu czasu czujnika drzwi, alarmu przymusu, alarmu przekroczenia progu nielegalnej karty oraz alarmu nieprawidłowego hasła**
- Wbudowany **RTC**
- Ręczna oraz automatyczna **synchronizacja czasu**
- Obsługa **ochrony pamięci** przy wyłączaniu zasilania i aktualizacji online
- Obsługa zasilania **PoE**
- Dwa podwójne protokoły komunikacyjne **RS485** oraz **Wiegand(W26 i w34)**

Specyfikacja

Model	ASC2202B-S
Protokoły sieciowe	IPv4, TCP, UDP
Protokół OSDP	Wspierany
Kompatybilność	CGI
SDK oraz API	Wspierane
Obudowa	Montaż na szynie DIN PC + ABS
Funkcje	Tryby otwarcia: Karta/PIN/Odcisk Palca/Zdalnie Karty MIFARE 13.56MHz Liczba okresów: 128 Okresy świąteczne: 128 Aktualizacja przez sieć Odblokowanie pierwszego użytkownika Zdalna weryfikacja Lista blokowanych/zaufanych użytkowników Inne czytniki: 2 x RS485, 2 x Wiegand Blokada wielu drzwi Połączenie grupowe: Karta/PIN/Odcisk Palca Wielokrotne uwierzytelnianie Nadzór w czasie rzeczywistym

Typy użytkowników(karty)	Ogólny, VIP, Patrol, Gość, Zablokowany, Inny
Pamięć użytkowników	Użytkowników: 100000 Odciski palców: 3000 Karty: 100000 Pamięć zdarzeń: 500000
Porty	3 x RS485 2 x Wiegand 1 x RJ45(10/100Mbps) 2 wejścia alarmowe 2 wyjścia przekaźnikowe 2 x przycisk wyjścia 2 x stan drzwi 2 x kontrola blokady
Alarm	Anti-pass Back, Tamper, Duress, Door Sensor Timeout, Intruz, Illegal Card Exceeding Threshold, Duress Fingerprint
Zasilanie	12VDC lub PoE
Ochrona	IP20, IK04
Pobór mocy	<24.8W
Wymiary	155 x 106 x 50mm
Temperatura pracy	-30 ~ 60 °C
Wilgotność pracy	5 ~ 90%, bez kondensacji
Montaż	Wewnątrz Natynkowy lub na szynie DIN