

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kontroler-dostepu-do-rozpoznawania-twarzy-dahua-asa3213gl-mw-p-127918.html>



KONTROLER DOSTĘPU DO ROZPOZNAWANIA TWARZY DAHUA ASA3213GL-MW

Cena	1 912,85 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	29138
Kod producenta	ASA3213GL-MW
Kod EAN	6939554948084
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Czytnik kart zbliżeniowych	Nie

Opis produktu

KONTROLER DOSTĘPU DO ROZPOZNAWANIA TWARZY DAHUA ASA3213GL-MW

Innowacyjny kontroler dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy to idealne rozwiązanie dla firm, które cenią sobie bezpieczeństwo i nowoczesne technologie. Model ASA3213GL-MW łączy w sobie zaawansowane funkcje z prostotą obsługi, co sprawia, że jest idealnym wyborem do każdego biura czy obiektu komercyjnego.

Korzyści z użytkowania:

- Bezpieczeństwo: Wbudowane funkcje rozpoznawania twarzy oraz zbliżeniowy czytnik RFID zapewniają wysoki poziom ochrony dostępu.
- Wygoda: Możliwość rejestracji do 500 użytkowników oraz 150 000 rekordów sprawia, że kontroler doskonale sprawdzi się w obiektach o dużym natężeniu ruchu.
- Monitoring: Real-time monitoring pozwala na bieżąco śledzenie dostępu do obiektu.
- Elastyczność: Możliwość zaprogramowania harmonogramów pracy oraz indywidualnych ustawień dla użytkowników.
- Łatwość w obsłudze: Wbudowany wyświetlacz LCD oraz intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiają codzienną obsługę urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

- Model: ASA3213GL-MW
- Wymiary: 116 x 107 x 22 mm (bez podstawki), 116 x 107 x 78 mm (z podstawką)
- Waga: 0.22 kg (bez podstawki), 0.24 kg (z podstawką)
- Przetwornik: CMOS
- Wielkość matrycy: 2 Mpx
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p
- Standard: TCP/IP
- Oświetlacz IR: Tak
- Oświetlacz LED: Tak
- Odległość rozpoznawania twarzy: 0.3 m - 1.5 m (max 500 twarzy w bazie danych)
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID: MIFARE 13.56 MHz
- Pamięć 500 kart RFID
- Pamięć wewnętrzna: Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
- Interfejs USB: 1 x USB 2.0
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1 - Wyjścia przekaźnikowe
- Audio: Komunikat głosowy
- Interfejs sieciowy: 1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
- Protokoły sieciowe: IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
- Domyślny adres IP: 192.168.1.108

-
- Porty dostępu przez www: 80, 37777
 - Wbudowany wyświetlacz LCD: 4.3" pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px
 - Zasilanie: 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
 - Pobór mocy: ≤ 18 W
 - Obudowa: Tworzywo sztuczne (ABS)
 - Kolor: Czarny + Srebrny
 - Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C