

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kontroler-dostepu-do-rozpoznawania-twarzy-dahua-asa3223a-w-p-130978.html>



KONTROLER DOSTĘPU DO ROZPOZNAWANIA TWARZY DAHUA ASA3223A-W

Numer katalogowy	42489
Kod producenta	ASA3223A-W

Opis produktu

KONTROLER DOSTĘPU DO ROZPOZNAWANIA TWARZY DAHUA ASA3223A-W

Model: ASA3223A-W

Najważniejsze cechy:

- **Materiał obudowy:** Wykonana z materiałów PC i ABS, co czyni ją idealną do użytku wewnętrznego.
- **Ekran dotykowy:** 4,3-calowy szklany ekran dotykowy o rozdzielczości 480 × 272.
- **Kamera:** 2-megapikselowa szerokokątna kamera z podwójnym obiektywem, oświetleniem IR i technologią DWDR.
- **Wykrywanie masek:** Obsługuje funkcję wykrywania masek.
- **Metody weryfikacji:** Umożliwia odblokowanie za pomocą rozpoznawania twarzy i hasła.
- **Zasięg rozpoznawania twarzy:** Rozpoznaje twarze w odległości od 0,3 m do 1,5 m oraz wykrywa osoby o wzroście między 1,1 m a 2,0 m, gdy kamera jest zainstalowana na wysokości 1,4 m.
- **Pojemność:** Obsługuje do 2 000 użytkowników, 2 000 twarzy, 2 000 haseł, 50 administratorów i 300 000 rekordów.
- **Dokładność rozpoznawania twarzy:** Wykrywanie żywotności z dokładnością 99,9%; czas porównania 1:N wynosi 0,2 s na osobę.
- **Harmonogramy:** Możliwość konfiguracji do 128 okresów i 128 planów świątecznych.
- **Łączność:** Połączenie Wi-Fi, automatyczna rejestracja, rejestracja P2P i DHCP.
- **Personalizacja:** Obsługuje dostosowywanie komunikatów głosowych.
- **Aktualizacje:** Możliwość aktualizacji online oraz przez USB.
- **Tryb offline:** Działa w trybie offline i komunikuje się z platformą zarządzania po podłączeniu do sieci.
- **Zabezpieczenia systemu:** Obsługuje funkcję watchdog, chroniącą system przed awariami oprogramowania i sprzętu.
- **Integracja:** Obsługuje SDK i łączy się z SmartPSS Lite.

Specyfikacja techniczna:

Funkcja	Opis
Materiał obudowy	Wykonana z materiałów PC i ABS, idealna do użytku wewnętrznego.
Ekran dotykowy	4,3-calowy szklany ekran dotykowy o rozdzielczości 480 × 272.
Kamera	2-megapikselowa szerokokątna kamera z podwójnym obiektywem, oświetleniem IR i technologią DWDR.
Wykrywanie masek	Obsługuje funkcję wykrywania masek.
Metody weryfikacji	Rozpoznawanie twarzy i hasło.
Zasięg rozpoznawania twarzy	Rozpoznaje twarze w odległości od 0,3 m do 1,5 m; wykrywa osoby o wzroście między 1,1 m a 2,0 m, gdy kamera jest zainstalowana na wysokości 1,4 m.
Pojemność	Obsługuje do 2 000 użytkowników, 2 000 twarzy, 2 000 haseł, 50 administratorów i 300 000 rekordów.

Dokładność rozpoznawania	Wykrywanie żywotności z dokładnością 99,9%; czas porównania 1:N wynosi 0,2 s na osobę.
Harmonogramy	Możliwość konfiguracji do 128 okresów i 128 planów świątecznych.
Łączność	Połączenie Wi-Fi, automatyczna rejestracja, rejestracja P2P i DHCP.
Personalizacja	Dostosowywanie komunikatów głosowych.
Aktualizacje	Aktualizacja online oraz przez USB.
Tryb offline	Działa w trybie offline i komunikuje się z platformą zarządzania po podłączeniu do sieci.
Zabezpieczenia systemu	Funkcja watchdog chroniąca system przed awariami oprogramowania i sprzętu.
Integracja	Obsługuje SDK i łączy się z SmartPSS Lite.