

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kontroler-dostepu-roger-pr102dr-p-124806.html>

Kontroler dostępu ROGER PR102DR

Cena	478,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7251
Kod producenta	PR102DR
Kod EAN	5907608961915
Funkcje dodatkowe urządzenia	Kontroler może współpracować z 1 lub 2 czytnikami z serii PRT
Częstotliwość czytnika	0
Dostępne tryby pracy	Praca autonomiczna lub w większym systemie
Bufor zdarzeń	250 tys.
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Maksymalna ilość użytkowników	4000
Temperatura pracy	5°C..+40°C
Typ weryfikacji	Brak
Zasięg odczytu RF ID	0
Czytnik kart zbliżeniowych	Nie
Max. obciążenie styków przekaźnika	1,5A/30V
Pobór prądu w stanie gotowości	40
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Napięcie zasilacza	12

Opis produktu

Kontroler dostępu ROGER PR102DR

Odkryj innowacyjny kontroler dostępu ROGER PR102DR, który łączy w sobie nowoczesne technologie z łatwością użytkowania. Idealny do zarządzania systemem kontroli dostępu w różnych środowiskach. Dzięki swojej wszechstronności, sprawdzi się zarówno jako samodzielna jednostka, jak i w zintegrowanym systemie.

Korzyści z wyboru ROGER PR102DR:

- Możliwość obsługi do 4000 użytkowników, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla średnich i dużych obiektów.
- Elastyczność w zarządzaniu systemem poprzez sieć WAN/LAN lub porty COM/USB.
- 99 harmonogramów czasowych pozwala na dostosowanie dostępu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
- Możliwość montażu na szynie DIN 35mm, co ułatwia instalację i oszczędza miejsce.

Najważniejsze cechy techniczne:

- **Model:** PR102DR
- **Napięcie zasilania:** 10 - 15VDC
- **Pobór prądu:** Średnio 40mA

-
- **Wymiary:** 85 x 62 x 73 mm
 - **Waga:** $\approx$ 220g
 - **Klasa środowiskowa:** Klasa I, warunki wewnętrzne, temperatura otoczenia: +5°C - +40°C, wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)
 - **Certyfikat:** CE
 - **Możliwość dołączenia:** dwóch zewnętrznych czytników serii PRT (Roger)
 - **Programowalne linie wejściowe:** 2 (NO/NC)
 - **Programowalne wyjścia:** 1 tranzystorowe 1A, 1 przekaźnikowe 1.5A/30VDC
 - **Komunikacja:** RS485
 - **Wewnętrzny bufor:** 32.000 zdarzeń
 - **Anti-passback:** lokalny
 - **Integracja z systemem alarmowym:** przez linie we/wy
 - **Tryby identyfikacji:** Karta, PIN, Karta i PIN, tylko Karta, tylko PIN
 - **Szybka aktualizacja uprawnień:** poniżej 5 sekund na jeden kontroler
 - **Możliwość podziału systemu:** na podsystemy
 - **Współbieżne konfigurowanie:** podsystemów