

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kontroler-dostepu-roger-pr312em-p-125005.html>



Kontroler dostępu ROGER PR312EM

Cena	729,53 zł
Numer katalogowy	5553
Kod producenta	PR312EM
Kod EAN	5907608962103
Napięcie zasilacza	13
Typ weryfikacji	Karta i kod
Zasięg odczytu RF ID	15
Czytnik kart zbliżeniowych	Tak
Max. obciążenie styków przekaźnika	1,5A/30V
Pobór prądu w stanie gotowości	70
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia)
Częstotliwość czytnika	125
Dostępne tryby pracy	praca autonomiczna
Bufor zdarzeń	250 tys.
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Maksymalna ilość użytkowników	4000
Temperatura pracy	-25°C- +60°C,

Opis produktu

Kontroler dostępu ROGER PR312EM

Model: PR312EM

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia)
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- 4000 użytkowników
- 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci

PRZEZNACZENIE

Zewnętrzny autonomiczny kontroler dostępu ROGER PR312EM-G.

CHARAKTERYSTYKA

- Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz
- Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia)
- Współpraca z czytnikami serii PRT (Roger)
- Współpraca z czytnikiem biometrycznym RFT1000(Roger)
- Trzy programowalne linie wejściowe NO/NC
- Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Komunikacja przez RS485
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych
- 250 grup dostępu
- 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci
- Lokalny anti-passback
- Globalny anti-passback (*)
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
- Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
- Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN
- Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
- Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
- Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB
- Możliwość podziału systemu na podsystemy
- Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
- Ochrona antysabotażowa (tamper)
- Znak CE

(*) funkcje dostępne tylko w systemach wyposażonych w centrale kontroli dostępu CPR firmy ROGER 2470

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Parametr:** Wartość
- **Napięcie zasilania:** 10-15 VDC
- **Pobór prądu:** 70mA (50mA dla wersji bez klawiatury)
- **Kontakt anty-sabotażowy:** Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy:** Do 15 cm
- **Klasa środowiskowa:** Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)
- **Wymiary:** Wraz ze standardową podstawką obudowy: 152.5 X 46 X 23 mm Wraz z grubszą podstawką obudowy: 152.5 X 46 X 35 mm
- **Waga:** ≈150g
- **Certyfikat:** CE