

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kontroler-dostepu-roger-pr602lcd-dt-o-p-124259.html>



Kontroler dostępu ROGER PR602LCD-DT-O

Cena	1 723,37 zł
Numer katalogowy	8387
Kod producenta	PR602LCD-DT-O
Kod EAN	5907608962257
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Maksymalna ilość użytkowników	4000
Temperatura pracy	-25°C- +60°C
Funkcje dodatkowe urządzenia	praca jako terminal rejestracji czasu pracy, czytnik posiada również częstotliwość odczytu 13.56MHz
Częstotliwość czytnika	125
Dostępne tryby pracy	Praca autonomiczna lub w większym systemie
Bufor zdarzeń	1 000 000
Pobór prądu w stanie gotowości	100
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Tak
Napięcie zasilacza	12
Typ weryfikacji	Karta i kod
Zasięg odczytu RF ID	12
Czytnik kart zbliżeniowych	Tak
Max. obciążenie styków przekaźnika	1,5A/30V

Opis produktu

Kontroler dostępu ROGER PR602LCD-DT-O

Model: PR602LCD-DT-O

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz i 13,56MHz
- terminal RCP
- kabel przełączeniowy 0.5M
- klawiatura silikonowa, 4-linijkowy wyświetlacz LCD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Napięcie zasilania:** 10-15 VDC
- **Pobór prądu:** 100mA
- **Kontakt anty-sabotażowy:** Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy:** Do 12 cm
- **Klasa środowiskowa:** Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)
- **Wymiary:** 170 X 110 X 41.2 mm
- **Waga:** ≈410g
- **Certyfikat:** CE

CHARAKTERYSTYKA

- Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz oraz 13,56MHz
- Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia)
- Współpraca z czytnikami serii PRT (Roger) i innych standardów (Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data i inne)
- Trzy programowalne linie wejściowe NO/NC
- Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Komunikacja przez RS485
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych
- 250 grup dostępu
- 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci
- Lokalny anti-passback
- Globalny anti-passback (wymagany CPR32-SE w systemie)
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
- Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
- Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN
- Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
- Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
- Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB
- Możliwość podziału systemu na podsystemy
- Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
- Rozbudowane funkcje rejestracji czasu pracy
- Wyświetlacz LCD oraz 4 klawisze funkcyjne
- Instalacja na zewnątrz
- Ochrona antysabotażowa (tamper)
- Znak CE