

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kontroler-dostepu-roger-pr622-p-101317.html>

Kontroler dostępu ROGER PR622

Cena	705,69 zł
Numer katalogowy	7957
Kod producenta	PR622
Kod EAN	5907608962349
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Maksymalna ilość użytkowników	4000 .os
Pobór prądu w stanie gotowości	50 mA
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Max. obciążenie styków przekaźnika	1,5A/30V
Bufor zdarzeń	250 tys.
Czytnik kart zbliżeniowych	Nie
Dostępne tryby pracy	Praca autonomiczna lub w większym systemie
Zasięg odczytu RF ID	15 cm
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Typ weryfikacji	Karta
Funkcje dodatkowe urządzenia	Możliwość dołączenia ekspandera
Napięcie zasilacza	12 V

Opis produktu

Kontroler dostępu ROGER PR622

- Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz
- Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia)
- Współpraca z czytnikami serii PRT (Roger)
- Trzy programowalne linie wejściowe NO/NC
- Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Komunikacja przez RS485
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych
- 250 grup dostępu
- 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci
- Lokalny anti-passback
- Globalny anti-passback (wymagana centrala kontroli dostępu)
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Kontrola dostępu w windach (wymaga modułów XM-8)
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
- Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo
- Odblokowane

-
- Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN
 - Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
 - Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
 - Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB
 - Instalacja na zewnątrz
 - Ochrona antysabotażowa (tamper)
 - Znak CE

- Model: PR622
- Napięcie zasilacza: 12 V
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Możliwość dołączenia ekspandera
- Typ weryfikacji: Karta
- Częstotliwość czytnika : 125 kHz
- Max. obciążenie styków przekaźnika: 1,5A/30V
- Ilość wyjść przekaźnikowych: 1
- Zasięg odczytu RF ID: 15 cm
- Dostępne tryby pracy: Praca autonomiczna lub w większym systemie
- Pobór prądu w stanie gotowości: 50 mA
- Maksymalna ilość użytkowników: 4000 .os
- Czytnik kart zbliżeniowych: Nie
- Wbudowana klawiatura szyfrowa: Nie
- Bufor zdarzeń: 250 tys.