

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kontroler-dostepu-roger-pr622-p-124857.html>



Kontroler dostępu ROGER PR622

Cena	704,69 zł
Numer katalogowy	7957
Kod producenta	PR622
Kod EAN	5907608962349
Maksymalna ilość użytkowników	4000
Temperatura pracy	-25°C- +60°C
Funkcje dodatkowe urządzenia	Możliwość dołączenia ekspandera
Częstotliwość czytnika	125
Dostępne tryby pracy	Praca autonomiczna lub w większym systemie
Bufor zdarzeń	250 tys.
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Pobór prądu w stanie gotowości	50
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Napięcie zasilacza	12
Typ weryfikacji	Karta
Zasięg odczytu RF ID	15
Czytnik kart zbliżeniowych	Nie
Max. obciążenie styków przekaźnika	1,5A/30V

Opis produktu

Kontroler dostępu ROGER PR622

Model: PR622

CHARAKTERYSTYKA

- Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz
- Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia)
- Współpraca z czytnikami serii PRT (Roger)
- Trzy programowalne linie wejściowe NO/NC
- Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Komunikacja przez RS485
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej

-
- 4000 użytkowników
 - 99 harmonogramów czasowych
 - 250 grup dostępu
 - 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci
 - Lokalny anti-passback
 - Globalny anti-passback (wymagana centrala kontroli dostępu)
 - Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
 - Kontrola dostępu w windach (wymaga modułów XM-8)
 - Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
 - Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
 - Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN
 - Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
 - Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
 - Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB
 - Instalacja na zewnątrz
 - Ochrona antysabotażowa (tamper)
 - Znak CE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Napięcie zasilania:** 10-15 VDC
- **Pobór prądu:** 50mA
- **Kontakt anty-sabotażowy:** Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy:** Do 15 cm
- **Klasa środowiskowa:** Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temperatura otoczenia: -25°C- +60°C, wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)
- **Wymiary:** 85 X 85 X 27 mm
- **Waga:** ≈120g
- **Certyfikat:** CE