

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kontroler-sciany-video-wall-controller-sph-vw225-p-105124.html>



Kontroler ściany Video Wall Controller SPH-VW225

Cena	281,79 zł
Numer katalogowy	SPH-VW225
Kod EAN	5903031039092

Opis produktu

Kontroler ściany Video Wall Controller SPH-VW225 4K@30Hz

Kontroler ściany 2x2 pozwalający na przesyłanie sygnału Video z portu **HDMI** lub **DVI** i wyświetlaniu na odbiornikach HDMI w różnych konfiguracjach. Pozwala na stworzenie dużego i dynamicznego obrazu tworząc **ścianę z 4 odbiorników**. Urządzenie obsługuje kable do 5m na wejściu i wyjściu oraz rozdzielczość 4K@30Hz.

Jak zrobić ścianę z czterech telewizorów?

Jeśli masz **cztery telewizory** i chcesz je wykorzystać, by stworzyć ścianę, która będzie wyglądać jak **jeden duży ekran**, istnieje na to sposób. Wystarczy podłączyć źródło video do naszego kontrolera ścian, następnie do maksymalnie 4 odbiorników HDMI. Radzimy upewnić się, że telewizory mają takie same lub bardzo podobne rozmiary. W przeciwnym razie ściana będzie wyglądała nieestetycznie. Pamiętaj, aby dopasować kolorystykę telewizorów. Najlepiej jest używać telewizorów o tych samych parametrach technicznych, takich jak rozdzielczość i jasność. Telewizory powinny być umieszczone w taki sposób, aby ich krawędzie były równoległe do siebie

Obracanie obrazu o 180 stopni

W trybie 2x2 dwa górne obrazy można bez problemu obrócić o 180 stopni. Dzięki takiemu rozwiązaniu zredukujemy odległość między obrazami poprzez wykorzystanie cieńszych ramek na górze ekranu

Tryby wyświetlania obrazu

Dzięki zaawansowanym trybom obrazu możliwe jest wybranie nawet 8 trybów wyświetlania. Wall Controller posiada kilka trybów pracy / wyświetlania obrazu z jednego źródła:

- 1x1, 1x2, 1x3, 1x4
- 2x1, 3x1, 4x1
- 2x2

Schemat podłączenia kontrolera ściany

Działanie kontrolera ściany polega na podłączeniu źródła audio video za pomocą wejść HDMI lub DVI i wyświetlaniu na 4 ekranach w różnej konfiguracji. Dodatkowo można podłączyć głośniki za pomocą gniazda SPDIF lub słuchawki dzięki wyjściu audio AUX. Port RS232 pozwala na zarządzanie urządzeniem.

W zestawie:

- Video Wall Controller
- zasilacz 230V
- Pilot
- Instrukcja obsługi

Najważniejsze cechy wall-controllera

- Maksymalna rozdzielczość do 4K przy 30 Hz.
- Obsługuje standardową ścianę video 2x2.
- Regulacja krawędzi zapewnia doskonały obraz, aby wyeliminować lukę między telewizorami.
- Bez sterownika, łatwa instalacja.
- Możliwość obracania obrazu o 180 stopni
- Przełącznik między źródłem HDMI / DVI
- Oddzielne wyjście audio Jack 3.5mm

Przykłady zastosowania wall controlera