

Dane aktualne na dzień: 25-03-2025 17:37

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/konwerter-hdmi-na-ip-sph-hipirv4-zestaw-p-105068.html>

Konwerter HDMI na IP SPH-HIPIRv4 Zestaw



Cena	453,49 zł
Numer katalogowy	SPH-HIPIR-V4
Kod EAN	5903031038903

Opis produktu

Zestaw odbiornik i nadajnik HDMI na IP + IR v4.0

Konwerter HDMI na LAN Spacetronek umożliwia wysłanie obrazu za pomocą skrętki cat. 5 lub wyższej do RX. umożliwia podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika (telewizor, monitor, itp.) wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową cat. 5 lub wyższą. W zestawie znajdują się nadajnik (TX) oraz odbiornik (RX). Dodatkową zaletą urządzenia jest przesyłanie funkcji pilota za pomocą dołączonych podczerwiieni IR.

Urządzenie doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika oddalonego od urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia wygląd instalacji telewizora zawieszonoego na ścianie przy pomocy uchwyty LCD.

Połączenie 1:1

Urządzenie pozwala na podłączenie w konfiguracji 1 nadajnik na 1 odbiornik

Nieograniczone rozszerzenia i podziały

Dzięki wykorzystaniu HDBiT oraz możliwości długodystansowej transmisji sygnału HDMI, może on być wysyłany przez router nawet do kilkuset urządzeń.

Kompatybilne z istniejącą siecią

Ciesz się Internetem i sygnałem HD w tym samym czasie - brak wpływu na przepustowość sieci

Automatyczna regulacja przesyłu sygnału HDMI niezależnie od długości kabla

Instalacja Plug & Play - nie wymaga żadnych sterowników czy oprogramowania. Urządzenie dostosowane automatycznie do różnych długości kabla od 1 do 120 metrów bez konieczności ręcznej konfiguracji

Transmisja sygnału IR

Sterowanie urządzeniem źródłowym w miejscu wtórnym obsługuje standardowe urządzenia IR 20-60kHz

Cechy wyróżniające:

- transmisja przy pomocy jednego przewodu kat. 5 lub wyższego
- tryb obrazu 1080p
- maksymalna długość przewodu 120m
- przesyłanie funkcji pilota

Parametry techniczne:

- nazwa: Extender HDMI na IP

-
- obsługiwane formaty Video: DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
 - obsługa IR w zakresie 20-60kHz
 - temperatura pracy: 0...60°C
 - wilgotność: 20%-90% (bez kondensacji)
 - zasilanie: 230V AC/ 5 V DC
 - wymiary: 97 x 94 x 23.7mm
 - waga: TX 145g / RX 142g

Instrukcja bezpieczeństwa

Deklaracja zgodności