

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/konwerter-hdmi-na-lan-spacetronek-sph-hlc55-multi-p-19655.html>



Konwerter HDMI na LAN Spacetronek SPH-HLC55 multi

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPH-HLC55
Kod EAN	5903031026450

Opis produktu

Przedłużacz sygnału HDMI Spacetronek **SPH-HLC54 z przełotką HDMI i Audio**. Urządzenie umożliwia podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości 4K@30Hz do odbiornika (telewizor, monitor, itp.) wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową **kat. 5e, 6 lub wyższej**. W zestawie znajdują się nadajnik (TX) oraz odbiornik (RX). Dodatkowo urządzenie może przesyłać audio za pomocą gniazd stereo 3,5mm jack.

Jak przestać HDMI na dużą odległość?

Podłączenie konwertera HDMI na LAN jest w tym przypadku bardzo łatwe. W zasadzie wystarczy podłączyć wejściowe HDMI np. z Laptopa, DVD, konsoli etc. do nadajnika (Transmitter), urządzenie wyjściowe takie jak monitor, projektor, telewizor podłączyć do odbiornika (Receiver). Następnie należy podłączyć oba urządzenia (nadajnik oraz transmitter) ze sobą za pomocą kabla LAN w zależności od preferencji oraz podłączyć zasilanie (kabel USB w komplecie).

Cechy wyróżniające:

- transmisja przy pomocy jednego przewodu kat. 6 lub 5e
- przełotka HDMI w transmitterze
- tryb obrazu 4K@30Hz
- maksymalna długość przewodu 120m
- możliwość przesyłania audio dzięki gniazdom 3,5mm jack

Parametry techniczne:

- nazwa: Extender HDMI na LAN
- maksymalna długość kabla CAT6/5e - do 60 metrów
- wejście HDMI - 4K@30Hz/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
- wyjście HDMI - 4K@30Hz/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
- funkcja EDID - przełącznik rozdzielczości 1080p/4K - domyślna po włączeniu 4K
- temperatura pracy: -15...55°C
- wilgotność: 5%-90% (bez kondensacji)
- wymiary 64x59x22mm
- waga: TX 53g / RX 53g
- zasilanie: 2x kabel zasilający z USB (w komplecie)

Zawartość zestawu:

- 1x Nadajnik
- 1x Odbiornik
- 2x kabel zasilający z USB