

Dane aktualne na dzień: 25-03-2025 17:40

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/konwerter-hdmi-na-lan-spacetronek-sph-hlc6ir2-p-101744.html>



Konwerter HDMI na LAN Spacetronek SPH-HLC6IR2

Cena	150,49 zł
Numer katalogowy	HDMILANSPHHLC6IR2
Kod EAN	5903031019872

Opis produktu

Przedłużacz sygnału HDMI Spacetronek **SPH-HLC6IR2**. Urządzenie umożliwia podłączenie sygnału wysokiej rozdzielczości (HD) do odbiornika (telewizor, monitor, itp.) wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową **kat. 6 lub wyższej**. W zestawie znajdują się nadajnik (TX) oraz odbiornik (RX). Dodatkową zaletą urządzenia jest **przesyłanie funkcji pilota** za pomocą dołączonych podczerwieni IR.

Jak przestać HDMI na dużą odległość?

Podłączenie konwertera HDMI na LAN jest w tym przypadku bardzo łatwe. W zasadzie wystarczy podłączyć wejściowe HDMI np. z Laptopa, DVD, konsoli etc. do nadajnika (Transmitter), urządzenie wyjściowe takie jak monitor, projektor, telewizor podłączyć do odbiornika (Receiver). Następnie należy podłączyć oba urządzenia (nadajnik oraz transmitter) ze sobą za pomocą kabla LAN w zależności od preferencji oraz podłączyć zasilanie (zasilacze w komplecie). Aby w pełni cieszyć się transmisją HDMI na dużą odległość, możemy również wykorzystać transmiery IR (również znajdują się w zestawie). Co ciekawe nadajnik posiada przelotkę HDMI, dzięki której możemy podłączyć dodatkowy odbiornik za pomocą zwykłego kabla HDMI.

Cechy wyróżniające:

- transmisja przy pomocy jednego przewodu kat. 7, 6 lub 5e
- tryb obrazu 1080p
- maksymalna długość przewodu 60m
- przesyłanie funkcji pilota

Parametry techniczne:

- nazwa: Extender HDMI na LAN
- maksymalna długość kabla CAT6/5e - do 60 metrów
- wejście HDMI - 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
- wsparcie audio - DTS/Dolby/DSD
- wyjście HDMI - 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
- obsługiwane formaty Video: DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
- temperatura pracy: -15...55°C
- wilgotność: 5%-90% (bez kondensacji)
- wymiary 83x55,3x22,8mm
- waga: 100g
- zasilanie: 2x zasilacz 230V AC/ 5 V DC (w komplecie)

Zawartość zestawu:

- 1x Nadajnik
- 1x Odbiornik
- 2x Zasilacz DC 5V
- 2. IR (1x nadajnik, 1x odbiornik)

Inne modele HDMI na LAN:

