

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/konwerter-inverto-monoblock-twin-7235-p-124222.html>

KONWERTER INVERTO MONOBLOCK TWIN; 7235

Cena	213,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7235
Kod producenta	KONWERTER INVERTO MONOBLOCK TWIN BLACK PRO
Kod EAN	5453002610121
Średnica szyjki	20 mm
Szumy własne	0.2 dB
Ilość wyjść	2
Wzmocnienie konwertera	55 dB

Opis produktu

KONWERTER INVERTO MONOBLOCK TWIN; 7235

Odkryj nowy wymiar odbioru telewizji satelitarnej z konwerterem INVERTO MONOBLOCK TWIN BLACK PRO. Ten nowoczesny produkt sprawi, że Twoje doświadczenia związane z oglądaniem telewizji staną się jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Dzięki swojej zaawansowanej technologii, możesz cieszyć się niezwykle wyraźnym obrazem w rozdzielczości SD oraz HD, a także korzystać z opcji stereoskopowego 3D.

Korzyści z wyboru konwertera INVERTO:

- Obsługuje rozdzielczości SD oraz HD, co zapewnia doskonałą jakość obrazu.
- Możliwość odbioru sygnału z dwóch satelitów oddalonych o 6 stopni, co zwiększa dostępność kanałów.
- Małe szumy fazowe oraz niskie szumy własne (0,2dB) dla czystego i wyraźnego odbioru.
- Wysoka stabilność częstotliwości, co gwarantuje niezawodność sygnału.
- Przeznaczony do anten o średnicy 80 cm, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla większości użytkowników.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa produktu:** Konwerter INVERTO twin Monoblock BLACK Pro
- **Symbol towaru:** IDLB-TWNM21-MNOO6-8PP
- **Rozmiar czaszy:** 80 cm
- **Rozstaw satelitów:** 6 stopni
- **Dolne pasmo - wejście:** 10,7-11,7 GHz
- **Dolne pasmo - wyjście:** 950-1950 MHz
- **Oscylator dolny:** 9,75 GHz
- **Górne pasmo - wejście:** 11,7-12,75 GHz
- **Górne pasmo - wyjście:** 1100-2150 MHz
- **Oscylator górny:** 10,6 GHz
- **Szumy własne:** 0,2 dB (0,7 dB)
- **Dryft temperaturowy oscylatora:** +/-3 MHz max
- **Szum fazowy:** -90 dBc/Hz max
- **Wzmocnienie:** 55 dB min
- **Nierównomierność charakterystyki:** 8 dB
- **Sterowanie polaryzacją V:** 11.0~14.0 V
- **Sterowanie polaryzacją H:** 16.0~20.0 V
- **VSWR:** 2.5:1

-
- **Separacja pomiędzy polaryzacjami:** 18 dB min
 - **Pobór prądu:** 150 mA max @11~20V
 - **Impedancja wyjściowa:** 75 Ohm
 - **Temperatura pracy:** -30...+60 °C
 - **Średnica szyjki:** 23 mm (w komplecie redukcja 40 mm)
 - **Długość szyjki:** 29 mm
 - **Złącze:** F