

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/konwerter-inverto-quattro-premium-universal-40mm-pll-lnb-p-107156.html>

## Konwerter Inverto Quattro Premium Universal 40mm PLL LNB

Cena	<b>104,94 zł</b>
Numer katalogowy	<b>54893</b>
Kod producenta	<b>IDLP-QTL413-PREMU-OPN</b>
Szumy własne	<b>0,2 dB</b>
Wzmocnienie konwertera	<b>55-67</b>
Średnica szyjki	<b>40 mm</b>
Ilość wyjść	<b>4 szt.</b>

### Opis produktu

#### Konwerter Inverto Quattro Premium Universal 40mm PLL LNB

- NAJWAŻNIEJSZE CECHY
- obsługa rozdzielczości SD,HD i 4K
- obsługa stereoskopowego 3D
- szumy własne 0.2dB
- do współpracy z multiswitchami
- zalecane rozmiary anteny: 80 cm, 90 cm
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Pasmo wejście: 10,7-12,76 GHz
- Pasmo wyjście: 950-2150 MHz
- Oscylator dolny: 9,75GHz
- Oscylator Górny: 10,6GHz
- Szumy własne: 0,2dB
- Dryft temperaturowy oscylatora: +/-3MHz max
- Szum fazowy: -85dBc/Hz max
- Wzmocnienie: 55dB min
- Zafalowanie charakterystyki wzmocnienia: +/-0,75dB/27MHz
- Sterowanie polaryzacja V: 11.0~14.0 V
- Sterowanie polaryzacja H: 16.0~20.0 V
- Sterowanie pasmem dolnym: 0kHz
- Sterowanie pasmem górnym: 22kHz +/-4kHz, 0,4~0,8 Vpp
- VSWR 2.5:1:
- Separacja pomiędzy polaryzacjami: 22dB min
- Pobór prądu: 120mA max @11~20V
- Impedancja wyjściowa: 75 Ohm
- Temperatura pracy: -30...+60C
- Średnica szyjki: 40mm
- Długość szyjki: 50mm
- Złącze: F
- Waga przedmiotu: 224 g
- Model: IDLP-QTL413-PREMU-OPN
- Ilość wyjść: 4 szt.
- Średnica szyjki: 40 mm
- Wzmocnienie konwertera: 55-67
- Szumy własne: 0,2 dB

