

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/konwerter-sygnału-hdmi-na-lan-sph-676p-4k-ipcolor-p-55194.html>

Konwerter sygnału HDMI na LAN SPH-676P 4K IPCOLOR



Cena	499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HDMIIPSPH676P
Kod EAN	5903031020939

Opis produktu

Konwerter HDMI na LAN ipcolor Spacetronek 4K Spacetronek IP Sph-676p Zestaw

Przedłużacz HDMI umożliwia transmisję i rozszerzenie nieskompresowanego sygnału HDMI UHD **4K @ 60Hz** za pomocą kabla sieciowego **CAT6 / 6A / 7**, odległość transmisji wynosi do **70 metrów** w rozdzielczości 4K przy zerowym opóźnieniu. Zestaw zawiera jednostkę nadajnika (TX) i jednostkę odbiornika (RX), pracujące jako para. Urządzenie posiada funkcję obsługi **dwukierunkowej IR**. Urządzenie działa w **trybie PoC** - wystarczy zasilić transponder, odbiornik odbierze zasilanie za pomocą kabla LAN.

Transmisja w jakości 4K 60Hz na dużą odległość

Urządzenie Sph-676p ipcolor umożliwia przesłanie mediów bez opóźnień w jakości **4K@60Hz na odległość aż 70m** z wykorzystaniem kabli CAT6 / 6A / 7.

Ogrom technologii w małym urządzeniu

Model Sph-676p posiada wiele najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Do najważniejszych należą:

- Rozdzielczość przesyłanych danych w 4K@60Hz HDR
- Zero opóźnień
- Złącze dźwięku S/PDIF
- Ochrona antyprzepięciowa, antystatyczna i przeciwzwarciowa
- Port HDMI na nadajniku do dodatkowego ekranu (loop)
- HDCP 2.2 / HDMI 2.0
- Możliwość ciągłej pracy 24/7
- **Funkcja PoC**

Przykładowy schemat podłączenia transpondera Spacetronek IP Sph-676p

Do transpondera można podłączyć urządzenia poprzez złącze HDMI- np. kamery, PC, DVD, TV Box itp. Dodatkowe wyjście HDMI pozwala podłączyć monitor prosto do transpondera. Główny sygnał poprzez kabel CAT6/6A/7 jest wysyłany do odbiornika na odległość do 70m. Do odbiornika można podłączyć monitor lub głośnik

Specyfikacja extendera HDMI Sph-676p:

- Długość kabla CAT6 / 6A / 7 między Rx i TX: do 70 metrów
- Obsługuje format audio: LPCM/DTS-H D/DTS-Audio/Dolby Digital 5.1CH/Dolby Atmos
- Obsługiwane rozdzielczości: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz,

1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600

- Długość kabli HDMI na wejściu i wyjściu: <8m AWG24

- Temperatura pracy: -20~60 stopni C

- Temperatura przechowywania: -30~70 stopni C

- Wymiary: 105.5(L) x 102.5(W) x 20(H)mm

- Materiał: Iron

- Waga: 243g TX, 243g RX