

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/konwerter-twin-corab-c120tnw-p-129348.html>

KONWERTER TWIN CORAB C120TWN

Cena	49,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35346
Kod producenta	Y_KONW-01792
Kod EAN	5907724515177
Średnica szyjki	40 mm
Szumy własne	0.1 dB
Ilość wyjść	2
Wzmocnienie konwertera	55 dB

Opis produktu

KONWERTER TWIN CORAB C120TWN

Odkryj nową jakość odbioru sygnału satelitarnego z konwerterem Twin Corab C120TWN. To innowacyjne urządzenie umożliwia efektywne dostarczanie sygnału do jednego odbiornika z podwójną głowicą lub do dwóch osobnych dekodów. Dzięki temu zyskujesz większą elastyczność w korzystaniu z telewizji satelitarnej.

Korzyści z użytkowania:

- Bezproblemowe odbieranie sygnału satelitarnego w różnych konfiguracjach.
- Wysoka jakość sygnału, co przekłada się na lepszą jakość obrazu i dźwięku.
- Prosta instalacja i obsługa.

Specyfikacja techniczna:

- **Częstotliwość wejściowa:** dolne pasmo: 10,7-11,7 GHz, górne pasmo: 11,7-12,75 GHz
- **Częstotliwość wyjściowa:** dolne pasmo: 950-1950 MHz, górne pasmo: 1100-2150 MHz
- **Współczynnik fali stojącej (VSWR):** 2.0:1 (max.)
- **Stabilność generatora lokalnego:** +/- 1 MHz (max.) (25°C)
- **Szum fazowy:** -55 dBc/Hz (1kHz), -75 dBc/Hz (10kHz), -95 dBc/Hz (100kHz)
- **Wzmocnienie:** 55 dB (typ.)
- **Odchylenie wzmocnienia:** 5 dB (typ.) +/- 0,5 dB (typ.) / 26 MHz
- **Współczynnik mocy szumów:** dolne pasmo: 0,1 dB (typ.), górne pasmo: 0,1 dB (typ.)
- **Przenikalność polaryzacji:** 25 dB (typ.)
- **Tłumienie częstotliwości lustrzanej:** 45 dB (min.)
- **Napięcie robocze:** polaryzacja pionowa: 11,5-14 V, polaryzacja pozioma: 16-19 V
- **Przełączanie zakresu:** fal dolne pasmo: 0 Hz, górne pasmo: 22 +/- 4 Hz
- **Częstotliwość generatora lokalnego:** dolne pasmo: 9,75 GHz, górne pasmo: 10,6 GHz
- **Pobór prądu:** 160 mA (max.)
- **Rodzaj wyjścia:** 75 Ω żeńskie
- **Temperatura pracy:** -40°C +60°C
- **Waga netto:** 0,14 kg
- **Waga brutto:** 0,17 kg
- **Wymiary opakowania:** 6,5 x 6,5 x 13 cm