

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ladowarka-65w-ldnio-a4610c-2xusb-2xusb-c-pd-qc-p-80482.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ładowarka 65W LDNIO A4610C 2xUSB + 2xUSB-C PD QC

Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LDNIO_A4610C
Kod EAN	6933138601006

Opis produktu

Szybkie ładowanie z uniwersalną ładowarką LDNIO A4610C

Pracujesz w biurze i potrzebujesz ładować jednocześnie wiele urządzeń? A może pracujesz z domu i nie masz wystarczająco dużo wolnych gniazdek elektrycznych? Z pomocą przychodzi Ci uniwersalna ładowarka LDNIO A4610C. Wystarczy, że podepniesz ją pod wolne gniazdko elektryczne. **Zyskasz możliwość ładowania 4 urządzeń w tym samym momencie!**

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Każdy sprzęt elektryczny powinien zapewniać bezpieczne użytkowanie. Dlatego też ładowarka LDNIO A4610C została zbudowana w pełni z ognioodpornych materiałów. Dodatkowo biała stylistyka dodaje urządzeniu klasy, tak byś mógł go bez wstydu umieścić np. na biurku. Sam produkt jest niewielkich wymiarów, tak żeby zmieścił się nawet w najmniejszych przestrzeniach. Natomiast kabel zasilający ma 150cm długości. Bez problemu podłączysz go pod wolne gniazdko, mając wciąż możliwość położenia go na swoim biurku.

Multi ochrona w standardzie 9S

Jednak ładowarka LDNIO A4610C to nie tylko odporność na ogień. Zapewnia Ci również ochronę w standardzie 9S. Oznacza to, że zostało w niej zastosowane 9 systemów bezpieczeństwa:

- Zabezpieczenie nadprądowe,
- Zabezpieczenie przed przekroczeniem mocy,
- Ochrona przed wysokim napięciem,
- Ochrona przed nadmiernym ładowaniem,
- Ochrona przed przegrzaniem,
- Zabezpieczenie przed zwarcieniem,
- Ochrona pola elektromagnetycznego,
- Przywrócenie ochrony,
- Zabezpieczenie przed niskim napięciem.

Ładuj nawet do 4 urządzeń z ładowarką 65W LDNIO A4610C

Stacja ładowująca LDNIO A4610 została wyposażona w 4 porty ładowania USB. Wspiera ona protokoły szybkiego ładowania takie jak: PD4+, QC3.0, PPS, AFC, FCP, SCP, VOOC, AUTO-ID. Dzięki temu ładowarka jest kompatybilna nie tylko z większością modeli telefonów, ale również np. tabletów. Cztery porty USB, w które została wyposażona ładowarka to:

- 2 port USB-A, QC3.0 (60W),
- 2 porty USB-C, PD (65W).

Specyfikacja techniczna

Wejście: 100-240V 50-60Hz 1,5 A [MAX]
Wyjście USB-C1 PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A, [65W MAX]
PPS: 3,3 V-16V/3,25A, 3,3V-21V/3A
Wyjście USB-C2 PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A, [65W MAX]
PPS: 3,3V-16V/3,25A, 3,3V-21V/3A
Wyjście USB-A1: 4,5V/5A, 5V/4,5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A, [60W MAX]
Wyjście USB-A2: 4,5V/5A, 5V/4,5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A, [60W MAX]
C1+C2: 45W+20W [65W MAX]
C2+A1+A2: 5 V/5 A [MAX]
C1+A1+A2: PD 45W+5V/3A [MAX]

Całkowita moc: 65W [MAX]