

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ladowarka-do-akumulatorow-cylindrycznych-li-ion-18650-xtar-ant-mc1-plus-micro-usb-b-p-136973.html>



Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion 18650 Xtar ANT MC1 Plus micro USB-B

Cena	25,15 zł
Numer katalogowy	66025
Kod producenta	ANT MC1+
Kod EAN	6952918320395

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion 18650 Xtar ANT MC1 Plus micro USB-B

Model: ANT MC1+

Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion 18650 Xtar ANT MC1 Plus micro USB-B - najważniejsze cechy:

- sterowany procesorem trzystopniowy proces ładowania TC/CC/CV
- wyświetlacz pokazujący stan naładowania oraz prąd ładowania
- automatycznie dobierany prąd ładowania 0,5A / 1A na podstawie długości ogniwa
- zasilana dowolną ładowarką micro USB lub z portu USB komputera (min. 0,5A)
- niewielkie wymiary - łatwa w przenoszeniu
- funkcja reaktywacji głęboko rozładowanych ogniw
- zabezpieczenia: zwarciove, termiczne, przed odwrotną polaryzacją

Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion 18650 Xtar ANT MC1 Plus micro USB-B - specyfikacja techniczna:

Producent - Xtar

Model / kod producenta - ANT-MC1 Plus

Obsługiwane typy akumulatorów:

- Akumulatory Li-ion 3,6-3,7V, zabezpieczone (z PCM/PCB)
- Akumulatory Li-ion 3,6-3,7V, niezabezpieczone

Obsługiwane rozmiary akumulatorów -

10440,14500,14650,16340,17500,17670,18350,18500,18700,20700,21700,22650,25500,26650

Napięcie wejściowe - 5 V DC (Minimum 0,5A, rekomendowane 1A)

Maksymalne wymiary ładowanego akumulatora (szerokość x wysokość) [mm] - 26 x 70

Metoda ładowania - Sterowana procesorowo TC/CC/CV dla Li-ion

Prąd ładowania w fazie CC (zasadniczej) [mA]:

- akumulatory o długości <54mm: 500mA $\pm$ 50mA
- akumulatory o długości >54mm: 1000mA $\pm$ 80mA

Napięcie zakończenia ładowania - 4,2V $\pm$ 0,05V

Prąd terminacji dla ogniw litowych [mA]:

- akumulatory o długości <54mm: 35mA
- akumulatory o długości >54mm: 65mA

Inne, istotne cechy produktu - Reaktywacja głęboko rozładowanych ogniw i ogniw 0V

Zabezpieczenia:

- Przed przegrzaniem ładowarki
- Przed przeciążeniem / zwarcie
- Przed odwrotną polaryzacją ogniw

Tryby pracy ładowarki - Ładowanie (Charge)

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm] - 22 x 92 x 26

Masa [g / szt.] - 26,0

Zawartość opakowania:

- Ładowarka MC1
- Kabel micro USB

Gwarancja [miesiące] - 24

Oznaczenia / certyfikaty - Oznaczenie CE