

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ladowarka-do-akumulatorow-cylindrycznych-li-ion-ni-mh-aa-aaa-18650-xtar-vc4sl-p-133327.html>



Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion / Ni-MH AA / AAA / 18650 Xtar VC4SL

Cena	109,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	52918
Kod producenta	VC4SL
Kod EAN	6952918344339

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów cylindrycznych Li-ion / Ni-MH AA / AAA / 18650 Xtar VC4SL

Model: VC4SL

Najważniejsze cechy ładowarki do akumulatorów cylindrycznych Li-ion / Ni-MH AA / AAA / 18650 Xtar VC4SL

- **trzystopniowa metoda ładowania: TC /CC / CV**
- **cztery niezależne kanały ładowania**
- kolorowy wyświetlacz VA LCD
- **reaktywacja ogniów głęboko rozładowanych i ogniów 0V**
- **pomiar pojemności oraz rezystancji ogniów**
- prąd ładowania: 0,25A | 0,5A | 1A | 2A | 3A
- zasilana z USB typ C QC 3.0 - brak zasilacza w komplecie
- zabezpieczenia: termiczne, zwarciovowe, przed odwrotnym włożeniem akumulatora

Specyfikacja ładowarki do akumulatorów cylindrycznych Li-ion / Ni-MH AA / AAA / 18650 Xtar VC4SL

Producent: Xtar

Model / kod producenta: VC4SL

Obsługiwane typy akumulatorów (1-4 akumulatory):

- Akumulatory Li-ion 3,6-3,7V, niezabezpieczone
- Akumulatory Li-ion 3,6-3,7V, zabezpieczone (z PCM/PCB)
- Akumulatory Ni-MH

Obsługiwane rozmiary akumulatorów:

10440,14500,14650,16340,17500,17670,18350,18500,18650,18700,20700,21700,22650,25500,26650,R03 / AAA,R6 / AA,R14 / C,R20 / D

Napięcie wejściowe: QC 3.0 (5V/2A | 9V/2A) - gniazdo USB typ C

Maksymalne wymiary ładowanego akumulatora (szerokość x wysokość) [mm]: 26 x 76

Metoda ładowania:

- Sterowana procesorowo TC/CC/CV dla Li-ion
- Sterowana procesorowo CC z $-\Delta V/0\Delta V/PVD$ dla Ni-MH

Prąd ładowania w fazie CC (zasadniczej) [mA]: 0,25A / 0,5A / 1A / 2A / 3A

Napięcie zakończenia ładowania: 4,2V $\pm$ 0,05V

Prąd terminacji dla ogniw litowych [mA]: <120mA

Inne, istotne cechy produktu: Reaktywacja głęboko rozładowanych ogniw i ogniw 0V

Zabezpieczenia:

- Przed przegrzaniem ładowarki
- Przed przeciążeniem / zwarcie
- Przed odwrotną polaryzacją ogniw

Tryby pracy ładowarki:

- Ładowanie (Charge)
- Pomiar pojemności w mAh (Test)
- Pomiar rezystancji wewnętrznej w mOhm (Quick test)
- Storage - ładowanie w celu przechowania akumulatora

Cechy wyświetlacza LCD:

- Status pracy / ładowania
- Prąd ładowania
- Napięcie akumulatorów
- Rezystancja wewnętrzna ogniwa

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]: 156 x 115,5 x 35

Masa [g / szt.]: 212,0

Zawartość opakowania:

- Ładowarka VC4SL
- Kabel USB typ C
- Pokrowiec

Gwarancja [miesiące]: 24

Oznaczenia / certyfikaty: Oznaczenie CE